



LEUCHTPOLLER 240 LED

Aluminiumguss | 870 mm

Ausschreibungstext

Zylindrischer Absperrpfosten aus Aluminiumguss mit drei eingegossenen umlaufenden Rillen und konisch zulaufendem Fuß. Ringförmige Anbringung von sechs LED-Akzentlichtpunkten in V4A-Edelstahlgehäusen zwischen der ersten und zweiten Rille. Betrieb mit 24-V-Kleinspannung, Anschlusskabel 2 m mit Steckerkupplung im Fußbereich des Pollers. Schutzart IP67.

Befestigung


Nur mit 3p-Technologie lieferbar

Ausführung

Pulverbeschichtung in Standard-RAL-Farben oder DB 703

Technische Angaben

- Leuchteinheit: 6 LED-Akzentlichtpunkte, 25 mm Durchmesser
- Spannungsversorgung: 24 Volt DC
- Lichtstrom: 6 x ca. 16 lm
- Anschlussleistung: 1,5 W (6 x 0,25 W)
- Abstrahlwinkel: vertikal 360°, horizontal ca. 120°
- Lichtfarbe: 6000 K (kaltweiß), 2800 K (warmweiß)
- Schutzart: IP67



		3p-Technologie
Leuchtpoller 240 LED	6000 K kaltweiß	240.020
Leuchtpoller 240 LED	2800 K warmweiß	240.120



3p-Technologie