

PURION 2500 36 W



Die Anlage PURION 2500 36 W ist in elektropoliertem Edelstahl 1.4571 ausgeführt. Sie findet Anwendung bei der Trinkwasserentkeimung für Durchflussleistungen bis 2.500 l/h und einer Transmission (oder auch Trübung) des Wassers von mindestens 90% pro cm.

Die Anlage PURION 2500 36 W kann optional mit 24 V Gleichstrom betrieben werden. Hervorzuheben ist das besonders günstige Verhältnis zwischen der elektrischen Leistung von 36 W und dem hohen Durchfluss von 2.500 l/h.

Anwendungsgebiete	Baureihe	PURION 2500 36 W
Trinkwasser	Durchsatz	2.500 l/h
Klimawasser/Luftbefeuchter	UVC-Transmission	90% T ₁ cm
Pools	Wassertemperatur	2°C - 40°C
Aquarien	Anschluss Außengewinde	R 1"
Fischteiche	Maße (L x Ø in mm)	928 x 42
Kläranlagen-Ablaufwasser	Flanschabstand	850 mm
Pharmazie	Gewicht	3,4 kg
Gewächshäuser	Strahler-nutzungsdauer	10.000 h
Brauchwasser	Dosis	400 J/m ²
Kühlschmiermittel	Betriebsdruck max.	10 bar
	Gehäuseschutzart	IP 65
	elektr. Anschluss	110-240 V 50/60 Hz oder 24 V DC
	Leistung	36 W
	Absicherung	10 A

Vorteile
kein Chemikalieneintrag in das zu entkeimende Wasser
keine Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigungen
wartungsarmer Betrieb
niedrige Betriebskosten

WECHSELSTROM-ANLAGEN



Artikel-Nummer: 130 00400 0000

- Wechselstrom AC
- Weitspannung
- Lebensdauerüberwachung
- Sensorüberwachung
- potentialfreie Kontakte



Artikel-Nummer: 130 00900 0000

- Wechselstrom AC
- Weitspannung
- Lebensdauerüberwachung
- Sensorüberwachung
- potentialfreie Kontakte

Artikel-Nummer: 130 03600 0000




Artikel-Nummer: 130 01000 0000

- Wechselstrom AC
- Weitspannung
- Lebensdauerüberwachung
- Sensorüberwachung
- potentialfreie Kontakte

Artikel-Nummer: 130 02000 0000

GLEICHSTROM-ANLAGEN



Artikel-Nummer: 130 00300 0000


- Gleichstrom 12 V DC
- Gleichstrom 24 V DC
- Lebensdauerüberwachung
- Sensorüberwachung
- potentialfreie Kontakte



Artikel-Nummer: 130 03700 0000

- Gleichstrom 12 V DC
- Gleichstrom 24 V DC
- Lebensdauerüberwachung
- Sensorüberwachung
- potentialfreie Kontakte

Artikel-Nummer: 130 07800 0000



Artikel-Nummer: 130 02600 0000

- Gleichstrom 12 V DC
- Gleichstrom 24 V DC
- Lebensdauerüberwachung
- Sensorüberwachung
- potentialfreie Kontakte

Artikel-Nummer: 130 02900 0000