



# POWERLUBER

## Akku Fettpresse

**Erleichtern Sie Ihren Arbeitsalltag mit der Akku Fettpresse von SKF / LINCOLN, dem führenden Hersteller in der Schmiertechnik.**

Der Powerluber wurde speziell dafür entwickelt, die Wartungsarbeiten von Technikern, Instandhaltern oder Landwirten drastisch zu vereinfachen. Aufgrund der vielen großartigen Features der Akku Fettpresse wird jetzt selbst das Abschmieren schwierig zu erreichender Schmierstellen zum Kinderspiel.



Höchst effiziente Arbeitsweise im Vergleich zum Vorgang mit herkömmlichen Fettpressen.



690 bar Maximaldruck durchstößt jede verstopfte Leitung.



Unschlagbare Leistung dank hoher Lebensdauer und großer Kraft des Akkus.



## Funktionen POWERLUBER

### ENTLÜFTUNGSVENTIL

Um ein einfaches Ansaugen zu gewährleisten führt das Entlüftungsventil eingeschlossene Luft ab.

### BEFÜLLNIPPEL

Zur sauberen, schnellen Befüllung der Fettkartusche.

### ANTI-RUTSCH 3-PUNKT STÜTZE

Die Auflage hält die Fettpresse für eine einfache Handhabung in aufrechter Position und hilft, das Gerät sauber zu halten.



### SCHLAUCH-/KUPPLUNGSHALTER UND ZYLINDERFÜHRUNG

Ermöglicht eine sichere Schlauchaufbewahrung und ein einfaches Einsetzen des Schmierstoffbehälters durch die Rohrführung.

### LED-LICHT

Für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs.



### GLEICHSTROMMOTOR

mit hohem Drehmoment  
- maximal 690 bar (10.000 psi)  
Druckleistung.

### MULTIFUNKTIONS-LCD

der präzise Durchflussmesser erkennt den Verlust der Vorfüllung und verhindert somit falsche Messwerte. Zeigt Warnhinweis bei Verstopfung der Anschlussstelle, Akkustand, Fettausstoß, Geschwindigkeitseinstellung (Fettvolumen) sowie Maßeinheit (Gramm und Unzen) an.



### FETTAUSSTOSS-WAHLSCHALTER

für 2 Geschwindigkeitsregulierungen der Fettabgabe.

## Lieferumfang POWERLUBER

**PRAKTISCHER TRAGEKOFFER**  
Damit Sie nicht zwei mal gehen müssen, haben wir alles für Sie in einem handlichen Koffer zusammengestellt.  
Gesamtgewicht: 5,56kg

**AC-LADEGERÄT FÜR LITHIUM-IONEN-AKKU**  
Um ein sorgenfreies Arbeiten zu ermöglichen, darf ein Ladegerät natürlich nicht fehlen.  
220-240V / 50-60Hz

**2,5 Ah LITHIUM-IONEN AKKU**  
Effizient und leistungsstark. Das Set ist übrigens auch mit einem zweiten Akku erhältlich oder kann mit einer 4,0 Ah Version aufgewertet werden!

**LINCOLN POWERLUBER 20V\***  
Hier befindet sich das Herzstück, die monsterstarke **POWERLUBER Akku Fettpresse**. Eine wahre Erleichterung im Arbeitsalltag!

**FLEX-SCHLAUCH**  
91cm lang, mit doppelter Knickschutzwendel und Kupplung.

## Bestellinfos & Zubehör



### Komplett-Set

Modellbeschreibung	Sachnummer
PowerLuber im Tragekoffer mit 1x 2,5 Ah Akku und Ladegerät 220-240V / 50-60Hz	F5P3A8



### Akku

Modellbeschreibung	Sachnummer
Akku 20V Li-Ion für PowerLuber (2,5 Ah)	G5P3A7
Akku 20V Li-Ion für PowerLuber (4,0 Ah)	R6W4A5



### Mobiles Ladegerät für Fahrzeuge

Modellbeschreibung	Sachnummer
Mobiles Ladegerät 12/24 VDC	C7P3A5



### Tragegurt

Modellbeschreibung	Sachnummer
Tragegurtsystem für PowerLuber	F8M4A8

## Lube-Shuttle-Kartuschen und Adapterkit für PowerLuber

### Anwendungen:

Der Adapterkit wurde entwickelt, um auch die gebräuchlichsten Fettkartuschen mit dem PowerLuber kombinieren zu können. Das Adapterkit ist auch für alle anderen manuellen Fettpressen geeignet.

### Vorteile auf einen Blick:

- Einfache Bedienung
- Fettbezeichnung auf der Kartusche bleibt erhalten
- Einfacher Wechsel zwischen den Fetten auch bei nicht leerer Kartusche
- Die Schmiervorgänge zeichnen sich durch höchste Sauberkeit aus



### Adapter-Kit

bestehend aus: Rohr und Adapterring

Anschluß	Sachnummer
G 1"	X9J4A2 *

\*) nicht erhältlich in: Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Spanien, Schweiz, UK und USA.



### Lube-Shuttle-Kartuschen LEER ohne Bedruckung

Inhalt 400 g  
bestehend aus: Kartusche, eingeschobenen Fettkolben und Deckel

Anschluß	Verpackungseinheit	Sachnummer
G 1"	10 Stk.	R8V4A0

Für **Bestellungen oder Rückfragen** kontaktieren Sie uns bitte unter

T: +43 6132 23 741 oder [office@sslubac.com](mailto:office@sslubac.com)

## Technische Daten

### PowerLuber 20V 1882

#### Funktionen auf einen Blick:

- LCD Display mit Durchflussmessung, Warnhinweis bei Verstopfung der Anschlussstelle, Anzeige von Akkustand, Fettausstoß, Geschwindigkeitseinstellung und Maßeinheit (Gramm und Unzen)
- LED Arbeitslicht zum beleuchten der Anschlussstelle
- Verstopfungen in den Anschlussstellen werden mit einem maximalen Druck von 690 bar (10.000 psi) beseitigt
- 91cm langer Hochdruckschlauch mit erweiterter Kapazität und doppelter Knickschutzwendel
- Fettausstoß-Wahlschalter mit 2 Geschwindigkeitsstufen
- Anti-rutsch 3-Punkt Stütze
- Integrierter Schlauch und Kupplungshalter
- inkl. 1x 20V Li-Ion Akku, Ladegerät und Tragekoffer (Akku und Ladegerät auch einzeln erhältlich)

#### Technische Daten:

Füllmenge:	500 cm <sup>3</sup> , 400 g Fettkartusche
höchster Betriebsdruck:	690 bar (10.000 psi)
Anwendungstemperatur:	-18° bis 50°C
Schlauchlänge:	91cm
geeignet für:	Fett bis NLGI 2
geringste Förderleistung:	ca. 103 cm <sup>3</sup> /min
höchste Förderleistung:	ca. 162 cm <sup>3</sup> /min
Gewicht:	2 kg
Akku-Ladezeit:	1,5 Stunden





**ss.LUBAC GmbH** | Sulzbacherstraße 16, A-4820 Bad Ischl

---

T: +43 6132 23 741 | F: +43 6132 25 237 | [office@sslubac.com](mailto:office@sslubac.com) | [www.sslubac.com](http://www.sslubac.com)