

Datenblatt

Blechprofilrost Typ BZ-G

Der Blechprofilrost, Typ BZ-G 'Zahn, Groß' bietet einen freien Querschnitt von min. 70%. Daher eignet er sich besonders für den Einsatz von Zwischenebenen. Durch die Verwendung unseres BZ-G Profils kann auf den Einsatz einer Sprinkleranlage unterhalb dieser Zwischenebenen verzichtet werden. Optimaler Rauchabzug und Sprinklertauglichkeit sind somit gewährleistet.

Technische Details

| | | |
|-----------------------|--|----------------------------------|
| Werkstoff | Stahl S235JR: | 2,0 mm, 2,5 mm |
| Oberflächenbehandlung | Stahl: | roh, feuerverzinkt, bandverzinkt |
| Freier Querschnitt | Min ~ 70 % | |
| Rostbreite | 310 mm, 325 mm (andere Breiten auf Anfrage) | |
| Höhe | 30 mm, 50 mm, 75 mm, 100mm (Abhängig von Rostbreite und statischer Vorgabe, andere Höhen auf Anfrage) | |
| Durchfallschutz | Ø 15 mm (eine 15 mm Kugel fällt nicht hindurch / 15 mm ball proof) | |
| Rutschhemmung | R10 / V10 (Stahl, feuerverzinkt) | |
| Längenraster | 70 mm (35 mm) | |
| Fertigungslänge | max. 10 m, Transport bedingt begrenzt | |

