

# AIRPURION 17



Das System AIRPURION 17 mit einer Bestrahlungsbreite von 300 mm besteht aus einem matt eloxierten Aluminiumprofil mit passenden Abdeckblechen. Das Strahlerfach ist mit einem Reflektor aus reinst poliertem Aluminium ausgelegt. Im rückseitigen Teil befinden sich die Verkabelung und das elektronische Vorschaltgerät.

Anwendungsgebiete	Baureihe	AIRPURION 17
Pharmazie	Bestrahlungsbreite	300 mm
Medizintechnik	Desinfektion 80%	ca. 36 m <sup>3</sup>
	Desinfektion 88%	ca. 18 m <sup>3</sup>
Laborhygiene	Gewicht	2,0 kg
Reiferäume	Strahler-nutzungsdauer	10.000 h
	Gehäuse (L x B x H in mm)	700 x 67 x 100
	Anzahl der Strahler	1
	Gehäuseschutzart	IP 54
	elektrischer Anschluss	230/ 50 Hz oder 110-240 50/60 Hz, 24 V DC
	Leistung	17 W
	Absicherung	10 A
<b>Vorteile</b>		
für direkte und indirekte Bestrahlung geeignet		
keine Geruchsbeeinträchtigungen		
wartungsarmer Betrieb		
niedrige Betriebskosten		

## WECHSELSTROM-ANLAGEN

	Wechselstrom AC	Weissspannung	Spitterschutz	Trockenraum	Feuchtraum
Artikel-Nummer: 160 00900 0000	•			•	
Artikel-Nummer: 160 04100 0000	•	•		•	

	Wechselstrom AC	Weissspannung	Spitterschutz	Trockenraum	Feuchtraum
Artikel-Nummer: 160 01000 0000	•				•
Artikel-Nummer: 160 04200 0000	•	•			•
Artikel-Nummer: 160 02500 0000	•		•		•
Artikel-Nummer: 160 04300 0000	•	•	•		•

## GLEICHSTROM-ANLAGEN

	Gleichstrom 12 V DC	Gleichstrom 24 V DC	Spitterschutz	Trockenraum	Feuchtraum
Artikel-Nummer: 160 00100 0000		•		•	

	Gleichstrom 12 V DC	Gleichstrom 24 V DC	Spitterschutz	Trockenraum	Feuchtraum
Artikel-Nummer: 160 04400 0000	•				•
Artikel-Nummer: 160 04500 0000	•	•			•

## ZUBEHÖR AIRPURION 17

AIRPURION Seilabhängung  
Artikel-Nummer: 160 00011 0000



AIRPURION Montagegestell  
Artikel-Nummer: 160 00040 0000

PURION UV-Lampe 17 W  
Artikel-Nummer: 200 00300 0000



Service-Kit  
Artikel-Nummer: 292 00900 0000