

PURION 2501 PVC-U



Diese UV Anlage PURION 2501 ist in PVC-U ausgeführt. Sie findet z.B. Anwendung bei der Entkeimung im maritimen Umfeld oder bei der Entkeimung von Kreislaufwässern aus Salzwasserpools nach der Filterung bis zu einem Beckeninhalte von 80.000 l. Ein weiteres Einsatzgebiet sind Fischzuchtanlagen bis zu einer Größe von 80.000 l bei stetiger Umwälzung. Der Vorteil von PVC-U besteht in der Haltbarkeit. PVC-U ist beständig gegen UV Strahlung, salziges (Meer)Wasser und Säuren.

Anwendungsgebiete	Baureihe	PURION 2501 PVC-U
Trinkwasser	Durchsatz	10 m³/h
Klimawasser/Luftbefeuchter	UVC-Transmission	90% T ₁ cm
Pools	Wassertemperatur	2°C - 40°C
Aquarien	Anschluss Außengewinde	R 1 1/2"
Fischteiche	Maße (L x Ø in mm)	928 x 85
Kläranlagen-Ablaufwasser	Flanschabstand	710 mm
Pharmazie	Gewicht	8 kg
Gewächshäuser	Strahlernutzungsdauer	10.000 h
Brauchwasser	Dosis	400 J/m²
Kühlschmiermittel	Betriebsdruck max.	10 bar
	Gehäuseschutzart	IP 65
	elektr. Anschluss	110-240 V 50/60 Hz
	Leistung	90 W
	Absicherung	10 A

Vorteile
kein Chemikalieneintrag in das zu entkeimende Wasser
keine Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigungen
wartungsarmer Betrieb
niedrige Betriebskosten

WECHSELSTROM-ANLAGEN

Artikel-Nummer: 131 01800 0000

- Wechselstrom AC
- Weitspannung
- Lebensdauerüberwachung
- Sensorüberwachung
- potentialfreie Kontakte

Artikel-Nummer: 131 00800 0000
 Artikel-Nummer: 131 04200 0000

- Wechselstrom AC
- Weitspannung
- Lebensdauerüberwachung
- Sensorüberwachung
- potentialfreie Kontakte

ZUBEHÖR PURION 2501 PVC-U

Montage-Set Single 2
 Edelstahl
 Artikel-Nummer: 290 11200 0000



Montage-Set Single 2
 verzinkt
 Artikel-Nummer: 290 11100 0000



PURION UV-Lampe 90 W
 Artikel-Nummer: 200 00600 0000



Service-Kit
 Artikel-Nummer: 292 00900 0000

