Keine Stromschlag-gefahr

24-V-Klein-spannung

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Erheblich geringerer Stromverbrauch durch LEDs
- Wesentlich längere Lebensdauer als herkömmliche Leuchtmittel
- LED-Einheit ist austauschbar
- Keine Stromschlaggefahr, da Niederstromversorgung
- Der Austausch des Verbindungsstückes ist in wenigen Minuten erfolgt
- Schnelle Demontage bei kurzfristigem Platzbedarf
- Bodenhülsen verschließbar, dadurch keine Stolpergefahr

LEUCHTPOLLER 220 LED

Aluminiumguss | 180 · 600 mm

Ausschreibungstext

Durchgängig zylindrischer Leuchtpoller aus Aluminiumguss mit einem plan abschließenden Kopfteil. Mit LED-Beleuchtung im unteren Bereich, 1 LED-Band mit 21 LEDs und Diffusor aus Acrylglas (PMMA). Betrieb mit 24-V-Kleinspannung, Anschlusskabel 2 m mit Steckerkupplung im Fußbereich des Pollers. Schutzart IP 67.

Befestigung

Nur mit 3p-Technologie lieferbar

Ausführung

Pulverbeschichtung in Standard-RAL-Farben oder DB 703

Technische Angaben

· Leuchteinheit: 1 LED-Band mit 21 LEDs

· Spannungsversorgung: 24 Volt DC

· Leistungsaufnahme: 3 W

· Lichtstrom: ca. 320 lm

· Abstrahlwinkel: vertikal 360°, horizontal ca. 120°

· Lichtfarbe: 6000 K, 4000 K oder 2700 K

· Schutzart: IP 67



			3p-Technologie
Leuchtpoller 220 LED	6000 K	kaltweiß	**220.020**
Leuchtpoller 220 LED	4000 K	neutralweiß	**220.120**
Leuchtpoller 220 LED	2700 K	warmweiß	**220.220**

AG LED

3p Technologie