



VERSORGUNGSPOLLER 300-1

Stahl | 1335 mm

Ausschreibungstext

Zylindrisches Rohr mit zwei umlaufend vertieften Rillen im Kopfbereich sowie einem abgeflachten oberen Abschluss. Zugang zur inneren Platine über eine abschließbare Tür, einschließlich Kabelrutsche. Schutzart IP 44.

Befestigung


Zum Aufschrauben (von innen)

Ausführung

- Stahl ST37, feuerverzinkt, Kopf aus Aluminiumguss, Pulverbeschichtung in Standard-RAL-Farben oder DB 703
- Standardausführung mit Adapterplatte ohne Elektro- und Wasseranschluss
- Inkl. Kabelrutsche (Betrieb bei geschlossener Klappe möglich)
- Bestückungen für Elektro- und Wasseranschluss gegen Aufpreis erhältlich



	Festeinbau
Versorgungspoller 300-1	300.010




VERSORGUNGSPOLLER 300-1

EII *Luxemburg*



1 Bestückung für Elektro- oder Wasseranschluss (optional)

Beispiel: Wasseranschluss mit zwei Entnahmestellen 3/4" mit Schlauchverschraubung und einer Entleerungsmöglichkeit vor Frostperiode.



2 Inkl. Kabelrutsche

Leitungen können über die Kabelrutsche hinausgeführt werden. Dadurch ist der Betrieb bei geschlossener Klappe möglich.



3 Abschließbare Revisionsklappe mit Profilzylinderschloss

4 Lieferung inkl. 3 Schlüssel

