



SURFACE SYSTEMS

## Industrieller Neutralreiniger Typ WIWOX® 340



Artikel-Nr. 017727

### PRODUKTBESCHREIBUNG

WIWOX® 340 ist ein schwach alkalisches Reinigungsmittel für Fett-, Öl- und Ölkohleverschmutzungen. Sehr gut geeignet für die Vor- bzw. Grundreinigung von verschmutzten Stahl-, Guss- und Buntmetalloder Kunststoffteilen im Ultraschallbad oder in einer Spritzreinigungsanlage. Je nach Verschmutzungsgrad kann. Nach der Reinigung und ohne Wasserspülung sind die Teile temporär vor Korrosion geschützt. Die endgültige Trocknung kann beschleunigt werden durch Abblasen mit Preßluft, einem Warmluftstrom oder Behandlung im Trockenschrank.

### ANWENDUNGSBEISPIEL

WIWOX® 340 kann in einer Konzentration von 5 – 7 % eingesetzt werden. Die Verdünnung mit Wasser richtet sich nach der Stärke der Verschmutzung und der vorgesehenen Einwirkzeit. Das Bad sollte eine Temperatur von ca. 60° C aufweisen. Für den Bereich der Feinwerktechnik sind in Abhängigkeit vom Grad der Verschmutzung längere Einwirkzeiten möglich.

### SPEZIFIKATIONEN

Aussehen	Gelblich
Dichte	1,14 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert	< 10,5

### LAGERUNG / HALTBARKEIT

Das Produkt sollte in einer geschlossenen Verpackung aufbewahrt werden. Die Mindesthaltbarkeit ist auf den Etiketten der Gebinde angegeben. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheits-Datenblatt.

### LIEFERBARE GEBINDEEINHEITEN

- 23 kg Kanister
- Weitere Gebindeeinheiten auf Anfrage!

QUALITÄTS-CHEMIKALIEN FÜR  
DIE WÄSSRIGE WERKZEUG-  
FORMEN- UND TEILEREINIGUNG

WIWOX® 340  
Neutralreiniger für Spritz- und Tauchanlagen

WIWOX GmbH  
Surface Systems

Niermannsweg 3-5  
40699 Erkrath, Germany

Phone +49 211 159888-0 Fax -11  
info@wiwox.de [www.wiwox.de](http://www.wiwox.de)