

AIRPURION 300 active



Die AIRPURION 300 active besteht aus einem matt eloxierten und komplett geschlossenem Aluminiumprofil. Die Verkabelung und das elektronische Vorschaltgerät sind im Profil integriert. Die Wand- oder Deckenmontage kann durch Montagegestell oder Seilabhängung erfolgen. Zum Standardlieferungsumfang gehört eine dieser Optionen.

Anwendungsgebiete	Baureihe	AIRPURION 300 active
Lebensmittelherstellung / -verpackung	Luftumwälzrate	100 m ³ /h
Medizintechnik	Desinfektion 80%	ca. 1.200 m ³
	Desinfektion 88%	ca. 350 m ³
Labor	Gewicht	14 kg
Hotelküchen	Strahler-nutzungsdauer	10.000 h
	Gehäuse (L x B x H in mm)	1.100 x 200 x 200
	Anzahl der Strahler	3
	Gehäuseschutzart	IP 54
	elektrischer Anschluss	110-240 50/60 Hz
	Leistung	3x 90 W
	Absicherung	10 A
Vorteile		
dauerhafter Betrieb, auch wenn sich Personen im Raum aufhalten		
keine Geruchsbeeinträchtigungen		
wartungsarmer Betrieb		
niedrige Betriebskosten		



Artikel-Nummer: 160 03600 0000

Spitterschutz
Seilabhängung
Montagegestell

•



Artikel-Nummer: 160 03700 0000

Spitterschutz
Seilabhängung
Montagegestell

•

ZUBEHÖR AIRPURION 300 active

PURION UV-Lampe 90 W

Artikel-Nummer: 200 00600 0000



Service-Kit

Artikel-Nummer: 292 00900 0000

