

verpackungspolster maschinen



nergie Effizienzklasse IE3



aufgepolstertes oder flaches Material
einfache Bedienelemente
Getriebemotor mit Inverter
Absaugvorrichtung (außer CP 316 S3i)

NEU!
ergonomischer
und sicherer



- einfache Bedienelemente
- Not-Aus-Einrichtung
- Bedientisch mit integrierter Maßskala



Absaugvorrichtung
für Industriesauger
(alle Modelle außer bei
CP 333 NTi S2+CP 316 S3i)

Technische Daten	CP 316 S3i	CP 320 S3i*
Einlassbreite - Kartongröße	unendlich	unendlich
Polsterbreite	320 mm	320 mm
Einlaßhöhe	12 mm	15 mm
Produktionsleistung	1 - 2 m ³ /h	2 - 3 m ³ /h
Arbeitshöhe	870mm	870mm
Einzugsgeschwindigkeit	10 m/min	12 m/min
Motor-Leistung	0,75 KW	0,75 KW
Hauptspannung	230V/50-60Hz	230V/50-60Hz
Geräuschemission/Leerlauf	60 dB(A)	60 dB(A)
Geräuschemission/Arbeitszyklus	68 dB(A)	68 dB(A)
Abmessungen H x B x T (mm)	1010x660x660	1010x660x660
Gewicht	92 Kg	110 Kg

* mit Absaugvorrichtung