

QL-120X

Professioneller digitaler Etikettentischdrucker „Best in Class“-Zwei-Jahres-Garantie



Erweiterte Zwei-Jahres-Garantie

Branchenführende Zwei-Jahres-Garantie für ultimative Sicherheit.



Der **QL-120X** sorgt für einen Standard im farbigen Etikettendruck, bietet die branchenweit beste erweiterte Zwei-Jahres-Garantie, eine verlängerte Lebensdauer des Druckkopfes und die Vorteile einer verlängerten Lebensdauer.

Der **QL-120X** bietet die branchenweit beste Zwei-Jahres-Garantie mit der Sicherheit und Zuverlässigkeit, die für den Druck von Farbetiketten benötigt wird und ermöglicht mit leistungsfähigen Tintenpatronen niedrige Gesamtbetriebskosten und Restkosten, effizientere Farbstofftinte, die gegenüber pigmentbasierten Inkjet-Tinten Einsparungen von bis zu 35 % ermöglichen (je nach Bild). Mit einem Druckkopf mit einer Auflösung von 1200 x 1200 dpi und einer erweiterten Lebensdauer, die auf die von QuickLabel selbst entwickelte Tintenformel abgestimmt ist; bietet der **QL-120X** Bilder in naturgetreuen Farben, die von keinem anderen digitalen Etikettiersystem seiner Art erreicht wurden.

- **Schnelle Druckgeschwindigkeit von bis zu 12 Zoll pro Sekunde (60 Fuß pro Minute)**
- **Hervorragende Druckauflösung von bis zu 1200 dpi**
- **Druckbreite bis zu 4,2 Zoll**
- **Branchenführende Performance**
- **Ausgezeichnete Zuverlässigkeit**

Technische Daten

Betrieb:

Tintensorte:	Farbtinte, (4) individuelle CMYK-Kartuschen
Druckauflösung:	1200 x 1200 dpi
Druckgeschwindigkeit:	50–305 mm/s (2–12 ips)
Druckbereich*:	Breite: 12,7–106 mm (0,5" bis max. 4,2") Länge: 6–762 mm (0,24–30")
Etikettensensoren:	Lücke, reflektiv (schwarze Markierung), kontinuierlich
Schneidevorrichtung	Automatischer Schnitt mit Guillotinenmesser am Ende des Batch oder zwischen Etiketten, Mindestschnittlänge: 25 mm (1,0") Ausgelegt für 1,5 Mio. Schnitte auf 1,8 mil, 65 g/m ² Glassinepapier
Anschlüsse:	High-Speed-USB 2.0; Gigabit-Ethernet RS-232 externe Steuerschnittstelle & Protokoll
Software:	Microsoft Windows® 10, 8.1, 8, 7; Windows Server® 2012, 2008, 64/32-Bit-Treiber, CQL Pro-Software für Etikettenerstellung und Druckmanagement mit erweiterten Funktionen (eine kostenlose Lizenz im Lieferumfang enthalten), Nicelabel®-Software für Unternehmen oder Desktop (optional)

Umgebungsbedingungen & physische Daten:

Druckerbetrieb:	15–30° C (59–86° F), 10–90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Stromversorgung:	100/240 V (Wechselstrom), 50/60 Hz, 1,5 A/0,5 A
Stromverbrauch:	268 W (max.)
Abmessungen:	286 mm (L) x 564 mm (B) x 394 mm (H) (15,2" x 22,2" x 15,5")
Gewicht:	24 kg (52.9 lbs) ohne Betriebsstoffe 26 kg (56.1 lbs) einschl. Betriebsstoffe 31 kg (68.2 lbs) Versandgewicht
Optionales Zubehör:	RW-5.1 Automatischer Aufwickler für Etikettenrollen, 300 mm (11,8") Außendurchmesser Rolle UW-5.1 Automatischer Abwickler für Etikettenrollen, 300 mm (11,8") Außendurchmesser Rolle Externe Steuerschnittstelle

Betriebsstoffe:

Tintenpatronen:	QuickLabel QL-120X CMYK-Farbkartuschen, 240 ml
Wartungspatrone:	450 ml kompletter Ersatz; 360 ml (80 %) bei „Fast voll“-Warnung

Etiketten und Anhänger:

Bauweise**:	Breite: 25,4–115 mm (1,0–4,53") Länge: 6–762 mm (0,24–30")
Stärke:	0,145–0,255 mm (5,7–10,0 mil)
Rollengröße:	201-mm-Außendurchmesser (7,9"), 76-mm- Innendurchmesser (3") Papierkern 300-mm-Außendurchmesser (11,8") mit optionalem UW 5.1 Externer Abwickler
Sorten:	Matte, halbgänzende und hochglänzende Papier- und Kunststoffmaterialien sowie Anhängermaterialien und andere Spezialetiketten

Garantie:

Zwei Jahre Herstellergarantie auf Teile & Funktion des Druckers

* Wenden Sie sich an unseren Materialvertrieb für Etikettenbreiten
kleiner als 19 mm (0,75")

** Bauweise = Druckbreite + Randbeschnitt



 **QuickLabel**®

Ihre Etiketten In Ihrem Design In Echtzeit Nach Ihrem Bedürfnis.®

KONTAKTIEREN SIE UNS NOCH HEUTE

+49 (0) 6074 31025-00 | infoDE@astronovaproductid.com | astronovaproductid.com/de