

MK10

THERMOTRANSFERDRUCKER

- **Kompakter, leistungsstarker Drucker für höchste Anforderungen bei der Ader- Kabel- und Komponentenkennzeichnung.**
- **Mit automatischem Einzug. Bedruckt und schneidet einen großen Teil der Partex Profile und selbstklebenden Etiketten und Profile.**
- **Der speziell für den Schaltanlagenbau und elektrische Installation entwickelte Drucker MK10 wurde als kosteneffizientes System ausgelegt.**
- **Die Ansteuerung erfolgt über USB-Anschluss und die PARTEX Software "Winsign".**



SPEZIFIKATION

BESCHREIBUNG

Der MK10 ist ein moderner Thermotransferdrucker einsetzbar für viele Anwendungen bei der Ader- und Kabelkennzeichnung. Mit einer Produktionsgeschwindigkeit bis max. 125 mm/sek. können die verschiedensten PARTEX – Profile der Typen PO/POZ (halogenfrei) PP, PPA, PKZ (halogenfrei) und Schrumpfschläuche bedruckt werden. Dies ergibt eine überaus leistungsfähige und kostensenkende Arbeitsweise.

Der MK10 verfügt über einen USB-Anschluss und hat so eine direkte Verbindung zum Computer. Gesteuert wird der MK 10 durch die PARTEX Software WinSign.

Der MK10 druckt auf Profile direkt von der Rolle und schneidet die einzelnen Hülsen mit Hilfe der eingebauten Schneideeinheit bei der gewünschten Länge ein.

Mit dem MK10 können Flachprofile bis zu einer Breite von 45 mm bedruckt werden

DRUCKERDATEN

Thermo Transfer Druck:
300 dpi Druckauflösung.

Druckgeschwindigkeit:
125 mm/sec.

PC – Verbindung:
USB 2.0 Verbindung und PARTEX Software Winsign.

Netzanschluss:
100 - 240V (50-60Hz).
Stromaufnahme: max. 300 Watt
CE – zertifiziert

Abmessungen:
(L x W x H): 446x242x275mm.

Gewicht:
9 Kg.

Temperaturbereiche:
Arbeitstemperatur: +10°C bis + 35°C
Feuchtigkeit: 30 – 85% Luftfeuchtigkeit

Die besten Druckergebnisse erzielen Sie bei einer Profiltemperatur nicht unter 25 °C

PRODUKT- UND BESTELLDATEN

Artikel-Nr.:	Beschreibung	VPE
Drucker und Zubehör		
MK10-KIT1	Drucker MK10, incl. Software WinSign, Farbband (MK10-RB-R7125) und USB Kabel	1 Stück
MK10-RB-R7125	Farbband (Schwarz) Typ R71 , Breite 25mm	Rolle à 360 m
MK10-RB-R7138	Farbband (Schwarz) Typ R71 , Breite 38mm	Rolle à 360 m
MK10-CU	Schneideeinheit	1 Stück
Profil für Einschubschilder		
PP-04600SNx	Profil für Einschubschilder, weiss/gelb, für PT+, PTC, PTM10 und PM-10	Schmalrolle à 15 m
PP-09000SNx	Profil für Einschubschilder, weiss/gelb, für PTM20 und PM20	Schmalrolle à 18 m
Schaltschrank- und Komponenten Kennzeichnungen		
PPA09000SNx	PP-Profil, weiss/gelb, selbsklebend zur Komponentenzeichnung usw.	Schmalrolle à 10 m
PP-06300SN9	PP-Profil, weiss, 6,3 mm für Phoenix Klemmen (UT2.5, UTTB2.5, DT2.5, QTC, DTI2.5)	Schmalrolle à 15 m
PP-10000SN9	PP-Profil, weiss, 10,2 mm für Entrelecs Klemmen	Schmalrolle à 15 m
PP-11000SN9	PP-Profil, weiss, 11,0 mm für WAGO Top Job Klemmen	Schmalrolle à 12 m
Schrumpfschläuche*		
PHZ20032BNx	Schrumpfschlauch, weiss/gelb, 3,2 mm, Schrumpfrate 2 : 1, Zerex – halogenfrei	Rolle à 200 m
PHZ20048BNx	Schrumpfschlauch, weiss/gelb, 4,8 mm, Schrumpfrate 2 : 1, Zerex – halogenfrei	Rolle à 200 m
PHZ20064BNx	Schrumpfschlauch, weiss/gelb, 6,4 mm, Schrumpfrate 2 : 1, Zerex – halogenfrei	Rolle à 150 m
PHZ20095BNx	Schrumpfschlauch, weiss/gelb, 9,5 mm, Schrumpfrate 2 : 1, Zerex – halogenfrei	Rolle à 150 m
PHZ20127BNx	Schrumpfschlauch, weiss/gelb, 12,7 mm, Schrumpfrate 2 : 1, Zerex – halogenfrei	Rolle à 100 m
PO – Profile*		
PO-01000BNx	PO-Profil, weiss/gelb, 0,25 mm ² , Durchmesser: 1,3 - 1,8 mm	Rolle à 250 m
PO-02000BNx	PO-Profil, weiss/gelb, 0,50 mm ² , Durchmesser: 1,7 - 2,2 mm	Rolle à 250 m
PO-03000BNx	PO-Profil, weiss/gelb, 0,75 mm ² , Durchmesser: 2,0 - 2,5 mm	Rolle à 250 m
PO-04000BNx	PO-Profil, weiss/gelb, 1,00 mm ² , Durchmesser: 2,2 - 2,8 mm	Rolle à 200 m
PO-05000BNx	PO-Profil, weiss/gelb, 1,50 mm ² , Durchmesser: 2,7 - 3,5 mm	Rolle à 200 m
PO-06000BNx	PO-Profil, weiss/gelb, 2,50 mm ² , Durchmesser: 3,2 - 4,0 mm	Rolle à 200 m
PO-07000BN4	PO-Profil, weiss/gelb, 4,00 mm ² , Durchmesser: 3,8 - 4,7 mm	Rolle à 100 m
PO-08000BN4	PO-Profil, weiss/gelb, 6,00 mm ² , Durchmesser: 4,6 - 5,5 mm	Rolle à 100 m
PO-09000BNx	PO-Profil, weiss/gelb, 10,00 mm ² , Durchmesser: 5,6 - 7,0 mm	Rolle à 50 m
PO-068TWBNx	PO-068TW Profil, dünnwandig, Durchmesser: 6,8 - 7,0 mm	Rolle à 50 m
POZ01000KNx	POZ-Profil, Zerex, halogenfrei, weiss/gelb, 0,25 mm ² , Durchmesser: 1,3 - 1,8 mm	Karton à 250 m
POZ02000KNx	POZ-Profil, Zerex, halogenfrei, weiss/gelb, 0,50 mm ² , Durchmesser: 1,7 - 2,2 mm	Karton à 250 m
POZ03000KNx	POZ-Profil, Zerex, halogenfrei, weiss/gelb, 0,75 mm ² , Durchmesser: 2,0 - 2,5 mm	Karton à 250 m
POZ04000KNx	POZ-Profil, Zerex, halogenfrei, weiss/gelb, 1,00 mm ² , Durchmesser: 2,2 - 2,8 mm	Karton à 200 m
POZ05000KNx	POZ-Profil, Zerex, halogenfrei, weiss/gelb, 1,50 mm ² , Durchmesser: 2,7 - 3,5 mm	Karton à 200 m
POZ06000KNx	POZ-Profil, Zerex, halogenfrei, weiss/gelb, 2,50 mm ² , Durchmesser: 3,2 - 4,0 mm	Karton à 200 m
POZ07000KNx	POZ-Profil, Zerex, halogenfrei, weiss/gelb, 4,00 mm ² , Durchmesser: 3,8 - 4,7 mm	Karton à 100 m
POZ08000KNx	POZ-Profil, Zerex, halogenfrei, weiss/gelb, 6,00 mm ² , Durchmesser: 4,6 - 5,5 mm	Karton à 100 m
POZ09000KNx	POZ-Profil, Zerex, halogenfrei, weiss/gelb, 10,00 mm ² , Durchmesser: 5,6 - 7,0 mm	Karton à 50 m
Kabelkennzeichnungen*		
PKZ20KNx	PKZ 20 Profil, Zerex, halogenfrei, weiss/gelb,	Karton à 100 m
PKZ20QKNx	PKZ 20 Profil, gestanzt, Zerex, halogenfrei, weiss/gelb,	Karton à 100 m

*Andere Farben und andere Verpackungseinheiten sind lieferbar.