

verpackungspolster maschinen



nergie Effizienzklasse IE3



aufgepolstertes oder flaches Material
3 Phasen oder 1 Phasen lieferbar
einfache Bedienelemente
Absaugvorrichtung

NEU!
ergonomischer
und sicherer



- einfache Bedienelemente
- Not-Aus-Einrichtung
- Bedientisch mit integrierter Maßskala

Absaugvorrichtung
für Industriesauger
(alle Modelle außer bei
CP 333/316 S2i)



Technische Daten	CP 422 S3i	CP 422 S3i 3Ph
Einlassbreite - Kartongröße	unendlich	unendlich
Polsterbreite	420 mm	420 mm
Einlaßhöhe	18 mm	18 mm
Produktionsleistung	4 - 6 m ³ /h	4- 6 m ³ /h
Arbeitshöhe	870mm	870mm
Einzugsgeschwindigkeit	13 m/min	13 m/min
Motor-Leistung	1,5 KW 1Ph	1,5 KW 3Ph
Hauptspannung	230V/50-60Hz	400V/50-60Hz
Geräuschemission/Leerlauf	60 dB(A)	60 dB(A)
Geräuschemission/Arbeitszyklus	68 dB(A)	68 dB(A)
Abmessungen H x B x T (mm)	1010x660x660	1010x660x660
Gewicht	125 Kg	125 Kg