


# TV 15-SL | TV 40-SL | TV 100-SL | TV 200-SL | TV 350-SL | TV 500-SL | TV 500-SL Long | TV 1000-SL

## Trogvibrator / Trowalisier- und Gleitschleifmaschine

Die Trogleitschleifmaschinen haben ein Fassungsvermögen von 23 bis zu 1180 l. Sie ermöglichen die Oberflächenbearbeitung von Werkstücken mit unterschiedlichen Formen und Größen. Dies geschieht durch die Schleifkörper, das Compound und das Wasser, mit der passenden Gleitschleifmaschine. Empfindliche Werkstücke können durch separate Kammern oder Werkstückträger berührungslos bearbeitet werden.



TV 1000-SL

### Einsatzbereiche

- ▶ Entgraten, polieren, aufhellen, reinigen, entzündern, glätten, entfetten, Kanten verrunden und trocknen von laser-, wasser- oder plasmastrahlgeschnittenen Kleinteilen oder fein zerspannten Werkstücken



### Technische Daten

	TV 15-SL ☺	TV 40-SL ☺	TV 100-SL ☺	TV 200-SL ☺
Motor	0,1 kW	0,55 kW	1,1 kW	1,5 kW
Energie	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz
Troginnenmaße (L×B×H)	490 x 225 x 230 mm	590 x 290 x 290 mm	1000 x 400 x 400 mm	1240 x 440 x 475 mm
Gesamtvolumen	23 l	53 l	130 l	240 l
Maße (L×B×H)	630 x 300 x 500 mm	790 x 415 x 670 mm	1280 x 890 x 920 mm	1430 x 950 x 925 mm
Gewicht	110 kg	175 kg	300 kg	400 kg
Art.-Nr.	67144	67146	67147	67149



TV 15-SL mit Separator

### Profi-Vorteile

- ▶ Entgraten und Polieren verschiedener Teile mit nur einer Maschine
- ▶ Vibrationsstärke frei wählbar
- ▶ Schallschutzdeckel wahlweise erhältlich
- ▶ Mit Zeitschaltuhr
- ▶ Großes Sortiment an Schleifkörper und Compounds

Zubehörteile auf Anfrage

### Merkmale

- ☑ Stabile langlebige Konstruktion mit kunststoffbeschichtetem Stahltrog
- ☑ Einheitliche Wirkung auf der gesamten Oberfläche
- ☑ Sehr leichte Entleerung des Trogs nach der Bearbeitung
- ☑ Separieren der Werkstücke und der Schleifkörper durch Separator
- ☑ Ideal auch für längere Werkstücke

### Optionen

- ☑ Schleif- und Poliermedien für die individuelle Anwendung
- ☑ Additive (Compounds)
- ☑ Separator
- ☑ Trennwände
- ☑ Schallschutzdeckel, pneumatisch
- ☑ Verschiedene Möglichkeiten zur Wasseraufbereitung

### Lieferumfang

- ☑ Dosierpumpe
- ☑ Steuerung mit Drehzahlregulierung
- ☑ Betriebsanleitung

### Technische Daten

	TV 350-SL ☑	TV 500 -SL ☑	TV 500-SL Long ☑	TV 1000-SL ☑
Motor	1,1 kW x 2	1,1 kW x 2	1,1 kW x 2	4,0 kW x 2
Energie	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz
Troginnenmaße (LxBxH)	1250 x 520 x 520 mm	1580 x 580 x 645 mm	2300 x 450 x 470 mm	1750 x 820 x 850 mm
Gesamtvolumen	380 l	550 l	550 l	1180 l
Maße (LxBxH)	1350 x 930 x 950 mm		3750 x 1000 x 750 mm	3354 x 1150 x 1330 mm
Gewicht	750 kg	1050 kg	1180 kg	2500 kg
Art.-Nr.	67151	75361	67155	67157

\* Trowalisieren® (Eingetragene Marke von Walther Trowal)