

ASO 313 | ASO 312

Kantenfräsmaschine, handgeführt, elektrisch | pneumatisch


Die kompakten und robusten Handkantenfräsmaschinen sind insbesondere für das Anfasen von ebenen Werkstücken geeignet. Stabile, geschraubte Wendeschneidplatten garantieren lange Standzeiten.



ASO 312



ASO 313



Weitere Zubehörteile finden Sie in unserem **Zubehörcatalog**.

Einsatzbereiche

- ▶ Anfasen von ebenen Werkstücken aus Stahl, Edelstahl, Guss, Aluminium, Messing und Kunststoff
- ▶ Anfasen von geraden Kanten
- ▶ Vorbereiten von Schweißkanten
- ▶ Kanten verrunden



Merkmale

- ✔ Absolut gratfreies Fräsen
- ✔ Saubere und gleichbleibende Bearbeitung von Einzelteilen und Serien
- ✔ Schnelles Umrüsten oder Ersetzen der HM-Wendeschneidplatten
- ✔ Verschleißfeste, gehärtete Führungsschienen
- ✔ Lange Standzeit der Wendeschneidplatten
- ✔ Für Rechts- und Linkshänder einstellbar
- ✔ Winkelverstellbare Schienen

Optionen

- ✔ Radiuswendeplatten R2 - R4 mm

Lieferumfang

- ✔ Inbusschlüssel 3 mm
- ✔ Inbusschlüssel 4 mm (nur bei ASO 313)
- ✔ Torxschlüssel T 15
- ✔ Handgriff
- ✔ Messerkopf bestückt mit Wendeschneidplatte
- ✔ Spänebehälter (nur bei ASO 313)
- ✔ Betriebsanleitung

Technische Daten

	ASO 312	ASO 313
Motor	0,5 kW 13.000 U/min	0,9 kW 10.000 U/min
Energie	900l / min 6 bar	230 V, 50/60 Hz
max. Fasenbreite	3 mm	3 mm
Führungsschienen	gehärtet	gehärtet
Winkeleinstellung	15° - 45°	15° - 45°
Gewicht	2,9 kg	3,4 kg
Art.-Nr.	26153	32938