

## Technisches Datenblatt - Technical datasheet Modell 6500 - model 6500

<i>Conception</i> - <b>Bauart</b> - Designing :	<i>Vertical</i> - <b>Vertikal</b> - Vertical
<i>Avance de coupe</i> - <b>Schnittvorschub</b> - Cutting feed :	<i>Gravité</i> - <b>Schwerkraft</b> - Gravity (+/- 2000 g)
<i>Tension primaire</i> - <b>Primärspannung</b> - Primary voltage :	230 V-110 V / 50-60 Hz
<i>Tension secondaire</i> - <b>Sekundärspannung</b> - Secondary voltage :	24V DC
<i>Moteur électrique</i> - <b>Elektromotor</b> - Electric motor :	240 W
<i>Fusible primaire</i> - <b>Primärsicherung</b> - Primary fuse :	Ø 5 x 20 - 250 V - 3.15 A
<i>Fusible secondaire</i> - <b>Sekundärsicherung</b> - Secondary fuse :	Ø 5 x 20 - 250 V - 5 A
WiFi : Ready, WiFi B/G	
<i>Poids machine</i> - <b>Maschinengewicht</b> - Machine weight :	105 kg
<i>Encombrement</i> - <b>Abmessungen</b> - Overall dimension :	L x B x H ; 650 x 480 x 1200 mm
<i>Commande</i> - <b>Maschinensteuerung</b> - Machine control :	Touch Screen LCD 7" - 1024 x 600 Pixel
<i>Diamètre du tambour</i> - <b>Trommel-Ø</b> - Drum diameter :	314 mm
<i>Diamètre poulie</i> - <b>Umlenkrollen-Ø</b> - Pulley diameter :	314 mm
<i>Table de travail</i> - <b>Arbeitstisch</b> - Table surface :	400 x 370 mm
<i>Certification CE</i> - <b>CE-Zertifikat</b> - CE Certification :	CE
<i>Sortie USB</i> - <b>USB-Ausgang</b> - USB Output :	<i>Oui</i> - <b>Ja</b> - Yes
<i>Diamètres des fils</i> - <b>Drahtdurchmesser</b> - Wire diameter :	0.13 - 0.50 mm
<i>Longueur du fil</i> - <b>Drahtlänge</b> - Wire length :	30 m
<i>Vitesse du fil</i> - <b>Drahtgeschwindigkeit</b> - Wire speed :	1-2.5 m/s
<i>Tension du fil</i> - <b>Drahtspannung</b> - Wire tension :	2-20 kg
<i>Nettoyage du fil</i> - <b>Drahtspühlung</b> - Cleaning of wire :	<i>Liquide de coupe</i> - <b>Schneidflüssigkeit</b> - Cutting liquide
<i>Poids échantillon</i> - <b>Probengewicht</b> - Sample weight :	</= 30 kg
<i>Dimension échantillon</i> - <b>Probengröße</b> - Sample dimension :	< 300 x 300 x 300 mm - Ø 300 mm
PWS (Protecting Wire System) :	<i>Oui</i> - <b>Ja</b> - Yes
AWS (Automatic Winding System) :	<i>Oui</i> - <b>Ja</b> - Yes
<i>Garantie</i> - <b>Garantie</b> - Warranty :	12 <i>mois</i> - <b>Monate</b> - month

### WELL Diamantdrahtsägen GmbH

Luzenbergstraße 82  
D-68305 Mannheim  
info.de@well-dws.com  
www.well-deutschland.de

Tel. 06 21 74 19 90  
Fax 06 21 74 58 97

Sparkasse Hochrhein  
BIC (SWIFT) SKHRDE6WXXX  
IBAN DE33684522900077069672  
USt.-IdNr. DE 143841239

St. Nr. 37009/35220  
Zoll-Nr. DE 4001591  
Geschäftsführender Gesellschafter: Daniel Ebner – HRB 5625  
Gerichtsstand und Erfüllungsort D-68305 Mannheim