

# WL 5000 AirMax ¾-Zoll

MADE  
IN  
GERMANY

## DIE BESONDERE WAHL FÜR DIE ANSPRUCHS- VOLLE TROCKENEIS- REINIGUNG

¾-ZOLL

**Kleine oder große Wünsche – am besten sind die Erfüllten.** Unsere Trockeneis-Strahlanlage **WL 5000 AirMax ¾-Zoll** ist eine vielseitig variabel einsetzbare Trockeneisstrahlanlage zur Reinigung von Oberflächen unterschiedlichster Verunreinigungen.

Dieses Trockeneisstrahlgerät ist für den robusten und anspruchsvollen Dauereinsatz entwickelt worden.

Das hohe Füllvolumen von 50 kg Trockeneispellets macht das Betreiben dieser Anlage komfortabel, der Befüllungsintervall ist bei diesem Trockeneisstrahlgerät somit deutlich länger.

Der Trockeneisbehälter ist aus Edelstahl und besitzt, wie alle White Lion Trockeneisstrahlungen, einen Glasdeckel zur einfachen Kontrolle des Füllstandes. Das

Fördervolumen von 140 kg/h Trockeneis macht diese Anlagen zu einem souveränen Partner der Industrie.

Ist Ihnen dieses Leitungsspektrum nicht ausreichend, bieten wir Ihnen diese Anlage alternativ auch in der 1 Zoll Variante an, mit noch mehr Leistung für kraftvolle Momente im Leben.

Der Rahmen des Trockeneisstrahlgerätes ist aus Aluminium gefertigt, damit auch der Transport möglichst leicht fällt. Alle anderen relevanten Komponenten sind aus Edelstahl. Somit steht einer langen Lebensdauer nichts im Wege.





## TECHNISCHE DATEN

### ALLGEMEIN

- Bezeichnung: White Lion WL 5000 AirMax
- Strahlsystem: Einschlauch-System
- Strahlgut: Trockeneispellets – 3 mm Durchmesser
- Trockeneisverbrauch: 20 – 140 kg/h (stufenlos regulierbar)
- Trockeneiskapazität in Füllbehälter: 50 kg (isoliert und elektrovibrierend)
- Strahlschlauch ¾“ in verschiedenen Längen erhältlich: 7,5 m oder 10 m
- Druckluftschlauch 1“ erhältlich in der Länge 10 m
- Abmessungen (L x B x H): 675 mm x 580 mm x 1100 mm
- Gewicht: 110 kg

### DRUCKLUFTDATEN

- Luftverbrauch: 1 – 16 m<sup>3</sup>/min (anwendungsabhängig)
- Anwendungsdruck: 1 – 16 bar
- Zul. Betriebsdruck: bis 16 bar
- Optimale Luftqualität gemäß ISO-Norm 8573-1: Klasse 3: Öl- und staubfrei

### ELEKTRISCHE DATEN

- Stromanschluss: 230 V / 50 – 60 Hz (andere Spannung auf Anfrage)
- Elektrische Leistung: 750 W



## HIGHLIGHTS

- + Komfortabler Düsenwechsel ohne Werkzeug
- + Interne Druckluftregulierung von 1 – 16 bar
- + Stufenlose Trockeneispellet-Förder volumeneinstellung von 20 – 140 kg/h
- + Digital-Display für das Pellet-Förder volumen
- + Notaus-Funktion mit roter LED-Signalleuchte
- + Säurefeste Räder mit Wälzlagern
- + Leitfähige Räder gegen statische Aufladung
- + Druckluft- und Strahldruck-Manometer
- + Füllbehälter mit Glasdeckel
- + Diese Trockeneisstrahlanlage ist optional auch als komplette 1-Zoll-Ausführung erhältlich (Druckluftschlauch, Strahlschlauch und Pistole).

### Lieferumfang

- „Pistole“ mit Universal-Powerdüse
- Schlauchpaket 10 m
- Druckluftschlauch 10 m mit MODY-Klauenkupplungen
- 10 m Netzkabel mit Schuko-Stecker – CEE 7/4



# WHITE LION®

Dry Ice & Laser Cleaning Technology

An der Schillertanne 13  
D-64367 Mühlthal | Germany

Telefon: +49 6151 6066820  
Fax: +49 6151 3594081

E-Mail: [info@white-lion.eu](mailto:info@white-lion.eu)  
Web: [www.white-lion.eu](http://www.white-lion.eu)



*Made with passion.*