

AIRPURION 48



Das System AIRPURION 48 mit einer Bestrahlungsbreite von 380 mm besteht aus einem matt eloxierten Aluminiumprofil mit passenden Abdeckblechen.

Das Strahlerfach ist mit einem Reflektor aus reinst poliertem Aluminium ausgelegt. Im rückseitigen Teil befinden sich die Verkabelung und das elektronische Vorschaltgerät. Die hohe Strahlungsintensität sichert bei kompakter Bauweise einen hohen Wirkungsgrad.

Anwendungsgebiete	Baureihe	AIRPURION 48
Pharmazie	Bestrahlungsbreite	380 mm
Medizintechnik	Desinfektion 80%	ca. 70 m ³
	Desinfektion 88%	ca. 35 m ³
Laborhygiene	Gewicht	2,0 kg
Reiferäume	Strahlernutzungsdauer	10.000 h
	Gehäuse (L x B x H in mm)	700 x 67 x 100
Vorteile	Anzahl der Strahler	1
	Gehäuseschutzart	IP 54
	elektrischer Anschluss	110-240 50/60 Hz
	Leistung	48 W
	Absicherung	10 A
	keine Geruchsbeeinträchtigungen	
	wartungsarmer Betrieb	
erhöhter Wirkungsgrad		

WECHSELSTROM-ANLAGEN



Artikel-Nummer: 160 01300 0000

•	Wechselstrom AC
•	Weitspannung
•	Spitterschutz
•	Trockenraum
•	Feuchtraum



Artikel-Nummer: 160 01400 0000

Artikel-Nummer: 160 03200 0000

•	Wechselstrom AC
•	Weitspannung
•	Spitterschutz
•	Trockenraum
•	Feuchtraum

ZUBEHÖR AIRPURION 48

AIRPURION Seilabhängung

Artikel-Nummer: 160 00011 0000



AIRPURION Montagegestell

Artikel-Nummer: 160 00040 0000

PURION UV-Lampe 48 W

Artikel-Nummer: 200 00500 0000



Service-Kit

Artikel-Nummer: 292 00900 0000

