

## METOCLEAN® ESD Tuch, schwarz

ESD-Tuch, schwarz, blickdicht aus doppellagigem Gewebe KK01, lieferbar in verschiedenen Fixformaten oder als kundenindividueller Zuschnitt, so auch z.B. als ESD-Vorhang

Zum Einsatz im ESD-geschützten Arbeitsbereich gem. IEC 61340-5-1 und ANSI/ESD S20.20-2007

Einsatzzweck: Abdeckung empfindlicher Geräte und Anlagen.

### gefertigt aus: Webstoff KK01, schwarz, doppellagig

74% Polyester, 24% Baumwolle, 2% Carborgarn gewebt im 5 mm Raster -

**Gewicht:** 156 gr/m<sup>2</sup>

**Oberflächenwiderstand:** Rp = 10<sup>6</sup> – 10<sup>7</sup> Ohm

**Entladezeit:** < 2 sec,

**Peak Spannung** <= 150 V

**Lieferbare Farben:** schwarz (standard)

### Lieferbare Größen:

50 x 50 cm

80 x 80 cm

100 x 100 cm

Sonderformate nach Kundenwunsch

### Pflegehinweise:

Das Karbon-Filamentgarn in unseren ESD-Stoffen ist empfindlich gegenüber Hitze, Laugen, Säuren, Weichspülern und Bleichmitteln. Um die ESD-Eigenschaft lange zu erhalten beachten Sie bitte diese Waschanweisungen:

- Waschen Sie die ESD-Kleidung in lauwarmem Wasser, nicht über 40°C
- Verwenden Sie keine Waschmittel mit integrierten Bleichmitteln oder Weichspülern.
- Bei grober Verschmutzung mit Öl, Fett, Schmiermitteln usw. benetzen Sie die Flecken mit stärkerem, aber chlorfreiem Waschmittel.
- Nicht in die Trockenreinigung oder in Wäschetrockner geben.
- Zumeist ist Bügeln nicht nötig, da spezielle Additive den Stoff glätten. Bei Bedarf bei mittlerer Temperatur bügeln.

**METOClean®**

ESD-Tuch / ESD-Cloth  
 50 x 50 cm  
 80 x 80 cm  
 100 x 100 cm  
 schwarz, blickdicht  
 black, view dense



Normalwaschgang bis 40 °C	Nicht mit Bleiche behandeln	bis maximal 150 °C, bügeln	Reinigung mit Perchloroethylen, Kohlenwasserstoff-, R113- und R11-Lösungen möglich	Nicht im Trockner trocknen