

AIRPURION 36



Das System AIRPURION 36 mit einer Bestrahlungsbreite von 750 mm besteht aus einem matt eloxierten Aluminiumprofil mit passenden Abdeckblechen.

Das Strahlerfach ist mit einem Reflektor aus reinst poliertem Aluminium ausgelegt. Im rückseitigen Teil befinden sich die Verkabelung und das elektronische Vorschaltgerät.

Anwendungsgebiete	Baureihe	AIRPURION 36
Pharmazie	Bestrahlungsbreite	750 mm
Medizintechnik	Desinfektion 80%	ca. 53 m ³
	Desinfektion 88%	ca. 26 m ³
Laborhygiene	Gewicht	3,0 kg
Reiferäume	Strahler-nutzungsdauer	10.000 h
	Gehäuse (L x B x H in mm)	1000 x 67 x 100
Vorteile	Anzahl der Strahler	1
	Gehäuseschutzart	IP 54
für direkte und indirekte Bestrahlung geeignet	elektrischer Anschluss	110-240 50/60 Hz
keine Geruchsbeeinträchtigungen	Leistung	36 W
wartungsarmer Betrieb	Absicherung	10 A
niedrige Betriebskosten		

WECHSELSTROM-ANLAGEN



Artikel-Nummer: 160 01100 0000

- Wechselstrom AC
- Weitspannung
- Splitterschutz
- Trockenraum
- Feuchtraum



Artikel-Nummer: 160 01200 0000

Artikel-Nummer: 160 04000 0000

- Wechselstrom AC
- Weitspannung
- Splitterschutz
- Trockenraum
- Feuchtraum

ZUBEHÖR AIRPURION 36

AIRPURION Seilabhängung
Artikel-Nummer: 160 00011 0000



AIRPURION Montagegestell
Artikel-Nummer: 160 00040 0000

PURION UV-Lampe 36 W
Artikel-Nummer: 200 00400 0000



Service-Kit
Artikel-Nummer: 292 00900 0000

