

AIRPURION 90 active



Die AIRPURION 90 active besteht aus einem matt eloxierten und komplett geschlossenem Aluminiumprofil. Die Verkabelung und das elektronische Vorschaltgerät sind im Profil integriert.

Die Wand- oder Deckenmontage kann durch Montagegestell oder Seilabhängung erfolgen. Zum Standardlieferungsumfang gehört eine dieser Optionen.

Anwendungsgebiete	Baureihe	AIRPURION 48 active
Lebensmittelherstellung / -verpackung	Luftumwälzrate	36 m ³ /h
Medizintechnik	Desinfektion 80%	ca. 550 m ³
	Desinfektion 88%	ca. 75 m ³
Labor	Gewicht	6,0 kg
Hotelküchen	Strahlernutzungsdauer	10.000 h
	Gehäuse (L x B x H in mm)	1000 x 105 x 105
	Anzahl der Strahler	1
	Gehäuseschutzart	IP 54
	elektrischer Anschluss	110-240 50/60 Hz
	Leistung	90 W
	Absicherung	10 A

Vorteile	
dauerhafter Betrieb, auch wenn sich Personen im Raum aufhalten	
keine Geruchsbeeinträchtigungen	
wartungsarmer Betrieb	
niedrige Betriebskosten	



Artikel-Nummer: 160 02200 0000

Splitterschutz
 Seilabhängung
 Montagegestell



Artikel-Nummer: 160 03900 0000

Splitterschutz
 Seilabhängung
 Montagegestell

ZUBEHÖR AIRPURION 90 active

PURION UV-Lampe 90 W
Artikel-Nummer: 200 00600 0000



Service-Kit
Artikel-Nummer: 292 00900 0000

