

TROJAN® T2-C

Digitale Tischdruckmaschine mit voller Kapazität



Plug & Play

Einfach & kompakt

- Sofort einsatzbereit
- Geringer Platzbedarf macht Erweiterungen von Anlagen überflüssig
- Niedriger Stromverbrauch
- Fertige Rollen bereit zum Einlegen in Applikatoren

Integrierter PC

- Intuitive Touchscreen-Benutzeroberfläche
- Keine umfangreiche Schulung der Bediener erforderlich
- Inklusive Remote-Diagnose

Druckqualität und Langlebigkeit

natura ink

- Sehr lebendig
- Wasserbeständig
- Lichtecht

Äußerst präzises Registerverhalten

- Dynamische Rollenführung
- Servogesteuerte Rollenführung und Spannvorrichtung
- Vollflächiger Druck auf vorgestanzten Etiketten
- Optimierte für individuell geformte Etiketten

TrojanRIP-Software + Workflow

- Erweiterte Spot-Farbabstimmung
- Funktion für die Bildzusammenführung
- Ausschießen möglich

Geringe Betriebskosten

Austauschbare Druckköpfe

- Einfach zu entsorgende, austauschbare Inkjet-Druckköpfe
- Langfristig konsistente Druckqualität

Maximierte Tintenverwaltung

- Hohe Betriebszeit durch seltenere Tintenwechsel (2-Liter-Tank)
- Programm für Volumendruckmaschinen (VP, Volume Press) für Benutzer mit großen Druckvolumen

Kurzer Rollenpfad


- Minimiert Etikettenmaterialabfall

Kostengünstige Druckoptionen

- Vorgestanzte Blanksheetetiketten
- 2, 3 oder 4 Etiketten nebeneinander
- Endlosmaterial

TROJAN® T2-C Technische Daten


Betrieb

Tinte	 Ergiebige, farbstoff- und wasserbasierte Tinte Vier 2-Liter-Tanks, CMYK
Auflösung	1600 x 800 dpi oder 1600 x 1600 dpi
Geschwindigkeit	152 mm/Sek. (6 Zoll pro Sekunde) oder 300 mm/Sek. (12 Zoll pro Sekunde)
Druckbereich	Breite: 223 mm (8,8") Länge ohne Stitching: 15–762 mm (0,6–30") Länge mit Stitching: Unbegrenzt
Materialsensoren	Optischer Nachlaufkantensensor, Position einstellbar, Schwarzmarken-, Lücken- und Endlossensor
Anschlüsse	Ethernet 10/100/1000
Treiber	Microsoft® Windows 10, 8, 7, Windows Server® 2012, 2008, 64-/32-Bit-Treiber
Software	TrojanControl

Umgebungsbedingungen & physische Daten

Im Betrieb	Umgebungstemperatur zwischen 15 °C und 30 °C bei relativer Luftfeuchtigkeit von 22 % bis 80 % (nicht kondensierend)
Lagerung	Zwischen 5 °C und 50 °C bei relativer Luftfeuchtigkeit bis zu 85 %, nicht kondensierend bei 65 °C
Stromversorgung	100–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz (360 W, 2,5-A-Netzteil)
Aerosolabscheider	Austauschbare Filter
Abmessungen	Mit externen 2-Liter-Tintentanks: 606 mm (L) x 580 mm (B) x 795 mm (H) (23,8" x 22,8" x 31,3")
Touchscreen	Touchscreen
Gewicht	60 kg (132,3 lbs) ohne Tinte und Etikettenrolle

Zubehör

Tintensorte	 natura ink, hervorragende Langlebigkeit und Wasserechtheit sowie gute Beständigkeit gegen UV-Licht, lebensmittelechte Tinte. Tinte mit der marktweit kürzesten Trockenzeit.
Etikettenbreite	50–250 mm (1,9–9,8")
Länge (vorgestanzt)	15–1525 mm (0,6–60")
Stärke	4 pt/mil bis 12 pt/mil
Etikettenrollen- größe	Kern: 76 mm (3") Max. Außendurchmesser: 300 mm (12")
Typen	Papier, beschichtetes Hochglanzpapier für Inkjet-Drucker, PE, PET, PP

Wartung

Wartungskartusche	Wartungswanne mit austauschbaren Modulen (Reinigungswalze/Druckkopfkappe)
Aerosolabscheider	Austauschbare Filter
Typen	Papier, beschichtetes Hochglanzpapier für Inkjet-Drucker, PE, PET, PP

Garantie

Drucker	Ein Jahr Herstellergarantie auf Teile & Funktion des Druckers (mit Ausnahme von Verschleißteilen und Verbrauchsmaterial)
----------------	--



AstroNova GmbH - TrojanLabel | Tel.: +49 (0) 6074-31025-00
info@quicklabel.de | trojanlabel.com