

Fiche technique // Technische Datenblatt // **Technical datasheet**

Modell 3500 // Modèle 3500 // Model 3500

<i>Conception – Bauart – Designing :</i>	<i>Vertical – Vertikal – Vertical</i>
<i>Avance de coupe – Schnittvorschub – Cutting feed :</i>	<i>Gravité – Schwerkraft – Gravity (+/- 300 g)</i>
<i>Tension primaire – Primärspannung – Primary voltage :</i>	230 V / 50-60 Hz
<i>Tension secondaire – Sekundärspannung – Secondary voltage :</i>	36 V DC
<i>Tension auxiliaire – Hilfsspannung – Auxiliary voltage :</i>	24 V DC
<i>Moteur électrique – Elektromotor – Electric motor :</i>	36 V DC – 8A – 200 W
<i>Fusible primaire – Primärsicherung – Primary fuse :</i>	Ø 5 x 20 – 250 V – 2 A
<i>Fusible secondaire – Sekundärsicherung – Secondary fuse :</i>	Ø 5 x 20 – 250 V – 10 A
WiFi : Ready, WiFi B/G	
<i>Poids machine sans accessoires – Maschinengewicht ohne Zubehör – Machine weight without accessories :</i>	13.8 kg
<i>Encombrement machine – Maschinenabmessungen – Overall dimension :</i>	L x B x H ; 410 x 345 x 455 mm
<i>Commande – Maschinensteuerung – Machine control :</i>	<i>Ecran tactile résistif TFT 5», 600x480 pixels Touch screen – Touch screen</i>
<i>Diamètre du tambour – Trommeldurchmesser – Drum diameter :</i>	83 mm
<i>Diamètre de la poulie – Durchmesser der Umlenkrolle – Pulleys diameter :</i>	80 mm
<i>Certification CE – CE-Zertifikat – CE Certification :</i>	CE
<i>Sortie USB – USB Ausgang – USB Output :</i>	5 V / 400 mA
<i>Diamètres possibles des fils – Mögliche Drahtdurchmesser – Possible wire diameter :</i>	0.13 - 0.30 mm
<i>Longueur du fil – Drahtlänge – Wire length :</i>	10 m
<i>Vitesse du fil – Drahtgeschwindigkeit – Wire speed :</i>	0 – 3.6 m/s
<i>Tension du fil 0.22 – 0.3mm – Drahtspannung – Wire tension :</i>	2 kg
<i>Tension du fil 0.10 – 0.17mm – Drahtspannung – Wire tension :</i>	1 kg
<i>Nettoyage du fil – Drahtspühlung – Cleaning of wire :</i>	<i>Avec liquide de coupe dilué 5% (40 ml) ou à l'eau – Mit Schneidflüssigkeit verdünnt 5% oder Wasser – With cutting liquid diluted 5% or water</i>
<i>Poids max échantillon – Max. Proben Gewicht – Max. sample weight :</i>	2500 g
<i>Dimension max échantillon – Max. Probengröße – Max sample dimension :</i>	50 x 50 x 50 mm – Ø 50 mm
<i>Garantie – Garantie – Warranty :</i>	<i>12 mois – 12 Monate – 12 months</i>

WELL Diamantdrahtsägen GmbH

Luzenbergstraße 82
D-68305 Mannheim
info.de@well-dws.com
www.well-deutschland.de

Tel. 06 21 74 19 90
Fax 06 21 74 58 97

Sparkasse Hochrhein
BIC (SWIFT) SKHRDE6WXXX
IBAN DE33684522900077069672
USt.-IdNr. DE 143841239

St. Nr. 37009/35220
Zoll-Nr. DE 4001591
Geschäftsführender Gesellschafter: Daniel Ebner – HRB 5625
Gerichtsstand und Erfüllungsort D-68305 Mannheim