

PURION 2500 DUAL 90 W PRO

Die Anlage PURION 2500 DUAL 90 W PRO ist in elektroplattiertem Edelstahl 1.4571 ausgeführt. Sie findet Anwendung bei der Entkeimung von Brauchwasser und Emulsionen bis 5 m³/h Durchflussleistung bei einer Transmission (oder auch Trübung) des Wassers von 20 - 90% pro cm. Es steht die Option der Lampenlebensdauerüberwachung zur Verfügung. Ein permanenter Wasserdurchfluss sollte bei Betrieb dieser UV-Anlage sichergestellt werden.



Anwendungsgebiete	Baureihe PURION 2500 DUAL 90 W PRO	
Trinkwasser	Durchsatz	5 m ³ /h
Klimawasser/Luftbefeuchter	UVC-Transmission	> 20% T ₁ cm
Pools	Wassertemperatur	2°C - 40°C
Aquarien	Anschluss Außengewinde	R 1"
Fischteiche	Maße (L x Ø in mm)	928 x 42 (2x)
Kläranlagen-Ablaufwasser	Flanschabstand	850 mm
Pharmazie	Gewicht	14,0 kg
Gewächshäuser	Strahlernutzungsdauer	10.000 h
Brauchwasser	Dosis	400 J/m ²
Kühlschmiermittel	Betriebsdruck max.	10 bar
	Gehäuseschutzart	IP 65
	elektr. Anschluss	110-240 V 50/60 Hz
	Leistung	2x 90 W
	Absicherung	10 A

Vorteile
kein Chemikalieneintrag in das zu entkeimende Wasser
keine Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigungen
wartungsarmer Betrieb
niedrige Betriebskosten

WECHSELSTROM-ANLAGEN

Wechselstrom AC
 Weitspannung
 DUAL Basic
 DUAL OTC
 DUAL OTC Professional
 DUAL OPD
 DUAL OPD Professional
 DUAL OPD Ultra

Artikel-Nr.: 130 10600 0000

Wechselstrom AC
 Weitspannung
 DUAL Basic
 DUAL OTC
 DUAL OTC Professional
 DUAL OPD
 DUAL OPD Professional
 DUAL OPD Ultra

Artikel-Nr.: 130 05700 0000


Wechselstrom AC
 Weitspannung
 DUAL Basic
 DUAL OTC
 DUAL OTC Professional
 DUAL OPD
 DUAL OPD Professional
 DUAL OPD Ultra

Artikel-Nr.: 130 10800 0000

ZUBEHÖR PURION 2500 DUAL 90 W PRO

Montage-Set Dual 1
Edelstahl
Artikel-Nummer: 290 11400 0000

Montage-Set Dual 1
verzinkt
Artikel-Nummer: 290 11300 0000



PURION UV-Lampe 90 W
Artikel-Nummer: 200 00600 0000



Service-Kit
Artikel-Nummer: 292 00900 0000

