

PRÄZISE UND
ROBUST

SL



ENGINEERS OF LIGHT

FLEXSCHLAUCH- | GELENKKOPFLEUCHTEN



DEU

Waldmann



SL – PRÄZISE UND ROBUST

Die Spotleuchte SL überzeugt aufgrund ihrer wartungsfreien High Power LED-Technologie mit einer langen Lebensdauer. Das robuste Aluminiumgehäuse garantiert selbst im rauen Umfeld der Maschinen problemlos zu bestehen. Die SL gibt es entweder als Gelenkkopf- oder als Flexschlauchvariante.

SL kompakt

- LED-Technologie
- Farbtemperatur neutralweiß 5000 K
- Farbwiedergabe Ra > 70
- Abstrahlwinkel 10° oder 30°
- Gehäuse aus schwarz lackiertem Aluminium-Druckguss
- 3 mm starkes Sicherheitsglas
- Flexschlauch oder Gelenkkopf
- Maximal zulässige Umgebungstemperatur $T_{a_{max}}$ 40° C
- LED-Lebensdauer (L70) > 50000 h
- Schalter im Leuchtenkopf für Ein/Aus (Flexschlauchleuchte) oder ohne Schalter (Gelenkkopfleuchte)
- Schutzart IP67, Schutzklasse II (mit Steckernetzteil) oder III (ohne Steckernetzteil)
- Lieferung mit ca. 3 m Anschlussleitung und Steckernetzteil mit Stecker Typ CEE 7/16 (Eurostecker), BS 1363 und NEMA 1-15P oder freien Litzenenden
- Verschiedene Befestigungen als Zubehör



| Bestückung Leistung | Betriebsgerät Anschlusswert | Abmessungen Besonderheit | E_m E_{max}^* | Modell Bestell-Nr. |
|------------------------|--|-----------------------------|---|---|
| LED 6 W | Steckernetzteil 100 – 240 V, 50/60 Hz | – 10°-Optik | 4520 lx ¹ 26130 lx ¹ | SLF 500/750 113 261 000 – 006 411 80 |
| LED 6 W | Steckernetzteil 100 – 240 V, 50/60 Hz | – 30°-Optik | 2969 lx ¹ 5298 lx ¹ | SLF 500/750 113 261 000 – 006 411 83 |
| LED 5 W | – 22 – 26 VDC | – 10°-Optik | 4520 lx ¹ 26130 lx ¹ | SLF 500/750/S 113 260 000 – 006 411 30 |
| LED 5 W | – 22 – 26 VDC | – 30°-Optik | 2969 lx ¹ 5298 lx ¹ | SLF 500/750/S 113 260 000 – 006 411 77 |



| Bestückung Leistung | Betriebsgerät Anschlusswert | Abmessungen Besonderheit | E_m E_{max}^* | Modell Bestell-Nr. |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|---|
| LED 5 W | – 22 – 26 VDC | – 10°-Optik | 4520 lx ¹ 26130 lx ¹ | SLJ 500/750/S 113 259 000 – 006 411 27 |
| LED 5 W | – 22 – 26 VDC | – 30°-Optik | 2969 lx ¹ 5298 lx ¹ | SLJ 500/750/S 113 259 000 – 006 411 74 |

* E_m = mittlere Beleuchtungsstärke; E_{max} = maximale Beleuchtungsstärke; ¹ Messfeld 30 x 30 cm/Messabstand 50 cm

#blackforestlight

Waldmann

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Peter-Henlein-Straße 5
78056 Villingen-Schwenningen, Germany
www.waldmann.com