

DATENBLATT

BR-60



TECHNISCHE MERKMALE

Außenmaße der Maschine	mm	920x600x970
Innenmaße des Tanks	mm	550x400x400
Nutzmaße des Arbeitskorbs	mm	500x350x230
Arbeitsplattenhöhe	mm	970
Tankkapazität	L	88
Ultraschall-Generatorleistung	W	600
Ultraschall-Arbeitsfrequenz	kHz	28/40
Heizwiderstand	kW	2,4

ABDECKUNG

Öffnungsmodus	Manuell
Thermo-akustischen Isolierung	Optional

SICHERHEITSAUSRÜSTUNG

Allgemeiner Schalter
Not-Aus-Modul
Niederspannungs-Steuerkreis
Thermo-akustisches Isoliersystem
Termostato digital

STANDARD AUSSTATTUNG

Bedienfeld mit Berührung oder Druckknopf und digitalem Thermostat
Ablassventile für Haupt- und Zusatztank.
Verstellbare Beine aus INOX-GUMMI
Äußere Verkleidung aus AISI 304/316. 1 mm Dicke.
Leicht abnehmbare Außenwände für den Zugang zum Innenraum
Behälter aus rostfreiem Stahl AISI 304/316. 2mm Dicke.
Das Fahrgestell ist aus AISI 304/316 Strukturrohr gefertigt

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Hebevorrichtung mit Tragrost
Hebevorrichtung mit Auf und Abbewegung, die den Schmutz von den Teilen abscheidet.
Oil Push System (OPS). Einzigartiges System, das die Nutzungsdauer der Flüssigkeit gegen Sättigung verlängert.
Automatische Abdeckung
Filtersysteme: Filtertuch-System mit automatischem Vorschub. Muffen- oder Kartuschenfiltersystem. Filterpressen-Systeme.
Maßgefertigte Edelstahlkörbe
Automatische Füllung
Badsättigungssteuerung
Automatische Reinigungsmitteldosierung
Andere Optionen verfügbar



Beim Kauf einer BRIO Ultrasonics Reinigungsmaschine erhalten Sie eine Betriebs- und Wartungsanleitung mit detaillierten Informationen. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, unsere Verkaufsabteilung zu kontaktieren. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen lediglich der Orientierung und können ohne vorherige Ankündigung aktualisiert werden, um unsere Qualität und unseren Service zu verbessern. Sie stellt daher keine vertragliche Beziehung dar. Copyright 2023 A&J Tecno Innovacions, S.L. CIF: B98166754 Paterna, Valencia (Spanien)