



**40**  
YEARS  
CUTTING  
EDGE

**bt 722**

Tischcrimper

**komax** WIRE



## THE WAY TO MAKE IT | PROLIFIC

Schnelle Zykluszeit, kurze Umrüst- und Einrichtzeit, die programmierbare Crimphöhe sowie die benutzerfreundliche Bedieneroberfläche TopTouch zeichnen dieser Tischcrimper aus.

Zusammen mit der optionalen programmierbaren Abisoliereinheit und Schlechkontaktschneider ist eine bedienerunabhängige, hohe Qualität der konfektionierten Leitung garantiert.

### **Anwendungsbereiche**

Qualitätsüberwachtes Crimpen von Einzelleiter und mehradrigen Leitungen, auch mit kurzen Abmantellängen – kein Problem mit dem halbautomatischen Crimper bt 722. Zur Verarbeitung können handelsübliche Crimpwerkzeuge (linke und hintere Kontaktzuführung) eingesetzt werden.

### **Optimale Bedienung**

Die Bedienung erfolgt über den farbigen Touchscreen und ist in mehreren Sprachen verfügbar. Die Bedieneroberfläche TopTouch ermöglicht eine schnelle, logische und symbolgeführte Bedienung.

## Qualität

Die programmierbare Crimphöhe, die integrierte Crimpkraftüberwachung CFA und der Schlechtkontaktschneider garantieren ein qualitatives, hochstehendes Endprodukt. Beim Einrichten für die Produktion werden zwingend Qualitätsmessungen gefordert. Durch Eingabe der gemessenen Werte werden Differenzen automatisch korrigiert und die Produktion nach übereinstimmen der Vorgaben freigegeben. Fehler, z.B. durch manuelles Einstellen der Crimphöhe werden somit vermieden.

Für die Referenzierung der integrierten Crimpkraftüberwachung wird nur ein Crimp benötigt. Dadurch ist der Materialverbrauch minimiert und die Einrichtzeit auf ein Minimum verkürzt.

## Option Abisoliereinheit

Die programmierbare Abisoliereinheit kann ohne mechanische Justierung eingerichtet werden. Alle benötigten Verarbeitungsparameter können über die Bedieneroberfläche TopTouch eingestellt und abgespeichert werden. Mittels den Funktionen Exakt-schneiden und Way-Back, sowie der programmierbaren Einschneidtiefe wird ein perfektes Abisolieren gewährleistet.

## Option Schlechtkontaktschneider

Ein von der Crimpkraftüberwachung als schlecht erkannter Crimp wird mit dem Schlechtkontaktschneider abgetrennt. Ob nun direkt durch den Kontakt oder durch den Leiter geschnitten werden soll, lässt sich programmieren. Das Schneiden durch den Kontakt führt zu geringem Verlust von Kabellänge, welches eine Weiterverwendung des Leiters ermöglicht.

## Option Sequenzverarbeitung

Mit der Sequenzverarbeitung muss eine mehradrige Leitung, z.B. mit unterschiedlichen Leiterquerschnitten aber gleichem Kontakt, nur noch einmal in die Hand genommen werden.

Die Leiter können mit unterschiedlichen Crimphöhen und Crimpkraftüberwachungen gefertigt werden. Der Maschinenbediener wird visuell durch die Fertigung des Mantelkabels geführt.



▲ Komax bt 722 Standard

### Option ▶

Abisoliereinheit




### Option ▶

Schlechtkontaktschneider  
und kurze Abmantellänge



### Option ▶

Sequenzverarbeitung



## Ihr Gewinn:

- Sehr schnelle Umrüst-, Einricht- und Zykluszeit
- Aktive Qualitätskontrolle bereits beim Einrichten
- Minimaler Materialverbrauch beim Einrichten
- Integrierte Crimpkraftüberwachung CFA/CFA+
- Integriertes Schlechtkontakthandling
- Einfache Bedienung mit TopTouch
- Speichern der Maschinen- und Verarbeitungsparametern
- Gut/Schlecht Sortierung durch abtrennen von schlechten Crimps

## Optionen und Zubehör

Optionen	Programmierbare Abisoliereinheit   Schlechkontaktschneider   Kontaktstreifenschneider   Aktiver Papieraufroller   Airfeed-Set   Kurze Abmantellänge   Tisch   Sequenzverarbeitung   Druckregelungs-Set
Zubehör	Crimp Module Analyzer

## Technische Daten (Standard)

Crimpkraft	20kN (4500lbf)
Leitungsquerschnitt Crimpen	0.05*–6mm <sup>2</sup> (AWG30–AWG10)
Programmierbare Crimphöhe	+0.2/-0.8mm (+0.008/-0.032in.)
Programmierbarer Hub	10–40mm (0.39–0.58in.)
Elektrischer Anschluss	1×115V / 50/60Hz 1×230V / 50/60Hz
Abmessungen (B×H×T)	700×750×500mm (25.5×29.5×16.7in.)
Gewicht	ca. 110kg (243lb)
Zykluszeit	ca. 0.3Sek. (Crimpen)

\* Kleine Querschnitte benötigen optimale Voraussetzungen, um die Qualität zu überwachen. Im Zweifelsfalle fertigen wir gerne Muster Ihrer Kabel.

## Option Abisoliereinheit

Abisolierlänge	max. 12mm (0.47in.)
Leitungsquerschnitt Abisolieren	0.05–4mm <sup>2</sup> (AWG30–AWG12)
Schlechkontaktschnei- den und Exaktschneiden	0.05–2.5mm <sup>2</sup> (AWG30–AWG14)
Zykluszeit	ca. 0.9Sek.; inkl. Way-Back, Exaktschneiden
Pneumatischer Anschluss	5–6bar (72.25–116psi)

## Option Schlechkontaktschneider

Schlechkontakt- schneiden durch Kontakt	bis 2.5mm <sup>2</sup> (AWG14)
Schlechkontakt- schneiden durch Kabel	bis 6mm <sup>2</sup> (AWG10)

Mehr Informationen  
über unser Produkt:



[www.komaxwire.com](http://www.komaxwire.com)

Komax Wire ist eine  
Division der Komax  
Holding AG, Schweiz.