

PURION 2000



Die Anlage PURION 2000 ist in elektroplattiertem Edelstahl 1.4571 ausgeführt.

Sie findet Anwendung bei der Trinkwasserentkeimung für Durchflussleistungen bis 2.000 l/h und einer Transmission (oder auch Trübung) des Wassers von mindestens 90% pro cm.

Die Anlage PURION 2000 verfügt im Verhältnis zur maximalen Durchflussleistung über ein relativ kompaktes Design.

Anwendungsgebiete	Baureihe	PURION 2000
Trinkwasser	Durchsatz	2.000 l/h
Klimawasser/Luftbefeuchter	UVC-Transmission	90% T ₁ cm
Pools	Wassertemperatur	2°C - 40°C
Aquarien	Anschluss Außengewinde	R 1"
Fischteiche	Maße (L x Ø in mm)	578 x 42
Kläranlagen-Ablaufwasser	Flanschabstand	500 mm
Pharmazie	Gewicht	2,8 kg
Gewächshäuser	Strahler-nutzungsdauer	10.000 h
Brauchwasser	Dosis	400 J/m ²
Kühlschmiermittel	Betriebsdruck max.	10 bar
	Gehäuseschutzart	IP 65
	elektr. Anschluss	110-240 V 50/60 Hz
	Leistung	48 W
	Absicherung	10 A

Vorteile
kein Chemikalieneintrag in das zu entkeimende Wasser
keine Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigungen
wartungsarmer Betrieb
niedrige Betriebskosten

WECHSELSTROM-ANLAGEN



Artikel-Nummer: 120 00200 0000

- Wechselstrom AC
- Weitspannung
- Lebensdauerüberwachung
- Sensorüberwachung
- potentialfreie Kontakte



Artikel-Nummer: 120 00300 0000

- Wechselstrom AC
- Weitspannung
- Lebensdauerüberwachung
- Sensorüberwachung
- potentialfreie Kontakte

Artikel-Nummer: 120 01000 0000



Artikel-Nummer: 120 00400 0000

- Wechselstrom AC
- Weitspannung
- Lebensdauerüberwachung
- Sensorüberwachung
- potentialfreie Kontakte

Artikel-Nummer: 120 00800 0000

ZUBEHÖR PURION 2000

Montage-Set Single 1
Edelstahl
Artikel-Nummer: 290 11000 0000



Montage-Set Single 1
verzinkt
Artikel-Nummer: 290 10900 0000

PURION UV-Lampe 48 W
Artikel-Nummer: 200 00500 0000



Service-Kit
Artikel-Nummer: 292 00900 0000

