


# VNG 903

Setzgerät für Blindnietmuttern und -schrauben  
pneumatisch-hydraulisch | hubgesteuert



Die hubgesteuerte Lösung für große Aufgaben - optional bis M12.

Ein ausgereiftes Design und die individuellen Einstellmöglichkeiten machen die **HONSEL** VNG 903 zum perfekten Werkzeug für die komfortable, sichere Montage aller gängigen Blindnietmuttern.

Diese werden durch leichten Druck auf den Gewindedorn **automatisch aufgefädelt**. Der Auffädelstopp erfolgt ebenfalls automatisch - die Abfädelzeit ist einstellbar.

**Komfortabel, einfach, praktisch.**

## HUB GESTEUERT



Exakte Einstellung des Setzhubes über Skala auf der Einstellkappe.



Problemlose Verarbeitung auch dickwandiger Blindnietmuttern - optional bis M12!

Family Facts der **HONSEL**-Druckluftgeräte auf Seite 151.

VNG 903

|          | M3   | M4        | M5 | M6 | M8 | M10 | M12      |
|----------|--|-----------|----|----|----|-----|----------|
| Material |  | Aluminium |    |    |    |     | optional |
|          |  | Stahl     |    |    |    |     | optional |
|          |  | Edelstahl |    |    |    |     | optional |
| Material |  | Stahl     |    |    |    |     |          |
| kg       | 2,7 kg   |           |    |    |    |     |          |
| ZUG      | 29.000 N bei 7 bar                                   |           |    |    |    |     |          |
| U/min    | Aufschrauben 1800 U/min.<br>Ausschrauben 2500 U/min. |           |    |    |    |     |          |
| dB(A)    | < 75 dB(A) (68,32)                                   |           |    |    |    |     |          |
| LUF      | 7,5 Liter  |           |    |    |    |     |          |
| HUB      | 9 mm   |           |    |    |    |     |          |
| Art.Nr.  | 320903000000   |           |    |    |    |     |          |





**NEU!** Alle Druckluftgeräte ab März 2021 in der **HONSEL-L-Boxx®**

Schlauchanschluss als Zubehör erhältlich



Hochwertige, langlebige Kunststoffgehäuse.



Mehrere Druckluftanschlüsse für die immer korrekte Arbeitsposition für Rechts- und Linkshänder.



Integrierte Aufhängemöglichkeit für das Arbeiten mit Balancer.



Individuelle Einstellmöglichkeiten der Absaugung.



Mundstücke direkt im Geräteboden gelagert.

Sehr flache Standardmundstücke für optimales Setzverhalten.



Abdeckkappe für die sichere Blindniet-Verarbeitung ohne Auffangbehälter.



Große, robuste Auffangbehälter für abgerissene Blindnietstifte.