



RINGFIX / SPULFIX

Schwere und große Ringe oder Spulen liegen mit dem Eigengewicht zentral gespannt auf den Wickeltellern und lassen sich drallfrei abziehen. Der Abwickelteller ist je nach Ringgröße flexibel kombinierbar und auch für größere Spulen erhältlich. Mit einer einstellbaren Bremse läuft das Wickelgut kontrolliert ab.



RINGFIX Tischkreuz	Artikel-Nr.	85100210
Ablaufhöhe		150 mm
L x B x H		ca. 520 x 520 x 120 mm
Abwickelteller		Ø 480 - Ø 800 mm
Farbe		RAL 7005, mausgrau
Gewicht		5,5 kg



RINGFIX mobil	Artikel-Nr.	85100208
Ablaufhöhe einstellbar		850 - 1050 mm
H x B		ca. 1100 x 1100 mm
Abwickelteller		Ø 480 - Ø 800 mm
Farbe		RAL 7005, mausgrau
Gewicht		29 kg



RINGFIX stationär	Artikel-Nr.	85100209
Ablaufhöhe einstellbar		760 - 1100 mm
H x B		ca. 1000 x 1100 mm
Abwickelteller		Ø 480 - Ø 800 mm
Farbe		RAL 7005, mausgrau
Gewicht		24 kg

Ring- und Spulenabwickler manuell




	RINGFIX 480 Artikel-Nr. 85101211	RINGFIX 650 Artikel-Nr. 85101212	RINGFIX 800 Artikel-Nr. 85101213
Abwickelteller inkl. Bremse			
Ring-Ø	max. 470 mm	max. 640 mm	max. 790 mm
Teller-Ø	480 mm	650 mm	800 mm
Höhe Spannbolzen	250 mm	250 mm	250 mm
Kernverstellbereich	140 - 320 mm	180 - 500 mm	280-660 mm
Ringgewicht	max. 25 kg	max. 25 kg	max. 25 kg
Farbe	verzinkt	verzinkt	verzinkt
Gewicht	ca. 7,3 kg	ca. 11,5 kg	ca. 18,3 kg

SPULFIX	Artikel-Nr.	85100214
Spulenbreite		150 mm
Teller-Ø		480 mm
Dornabmessungen		Ø 16 - 200 mm
Zentrierstück für Bohrung-Ø		25-80 mm
Spulengewicht		max. 25 kg
Farbe		verzinkt
Gewicht		ca. 5,7 kg

RINGFIX / SPULFIX

Komplettgeräte für das Abwickeln von kleineren Spulen oder Ringen.



	SPULFIX 300 Artikel-Nr. 85100007	SPULFIX 450 Artikel-Nr. 85100475
Spulenaußen-Ø	max. 290 mm	max. 440 mm
Spulenhöhe	max. 150 mm	max. 150 mm
Zentrierstück für Bohrung-Ø	25 - 80 mm	25-80 mm
Dorn	Ø 16 x 200 mm	Ø 16 x 200 mm
Spulengewicht	max. 10 kg	max. 12 kg
Farbe	RAL 7035, lichtgrau	RAL 7035, lichtgrau

	RINGFIX 300 Artikel-Nr. 85100004	RINGFIX 450 Artikel-Nr. 85100005
Ring-Ø	max. 290 mm	max. 440 mm
Höhe Spannbolzen	110 mm	110 mm
Kernverstellbereich	90 - 200 mm	150 - 200 mm
Ringgewicht	max. 10 kg	max. 12 kg
Farbe	RAL 7035, lichtgrau	RAL 7035, lichtgrau