

PURION 2500 DUAL 90 W PVC-U

Die Anlage PURION 2500 DUAL 90 W PVC-U findet Anwendung bei der Entkeimung von Salzwasser oder aggressiven Medien für Durchflussleistungen bis 8 m³/h und einer Transmission (oder auch Trübung) des Wassers von mindestens 90% pro cm. Diverse Optionen für die Überwachung stehen zur Verfügung.



Anwendungsgebiete	Baureihe	PURION 2500 DUAL
Trinkwasser	Durchsatz	8 m ³ /h
Klimawasser/Luftbefeuchter	UVC-Transmission	90% T ₁ cm
Pools	Wassertemperatur	2°C - 40°C
Aquarien	Anschluss Außengewinde	R 1"
Fischteiche	Maße (L x Ø in mm)	930 x 50 (2x)
Kläranlagen-Ablaufwasser	Flanschabstand	790 mm
Pharmazie	Gewicht	14,0 kg
Gewächshäuser	Strahlernutzungsdauer	10.000 h
Brauchwasser	Dosis	400 J/m ²
Kühlschmiermittel	Betriebsdruck max.	10 bar
	Gehäuseschutzart	IP 65
	elektr. Anschluss	110-240 V 50/60 Hz
	Leistung	2x 90 W
	Absicherung	10 A

Vorteile
kein Chemikalieneintrag in das zu entkeimende Wasser
keine Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigungen
wartungsarmer Betrieb
niedrige Betriebskosten

WECHSELSTROM-ANLAGEN

Artikel-Nr.: 130 11100 0000

- Wechselstrom AC
- Weitspannung
- DUAL Basic
- DUAL OTC
- DUAL OTC Professional
- DUAL OPD
- DUAL OPD Professional
- DUAL OPD Ultra

Artikel-Nr.: 130 05200 0000

- Wechselstrom AC
- Weitspannung
- DUAL Basic
- DUAL OTC
- DUAL OTC Professional
- DUAL OPD
- DUAL OPD Professional
- DUAL OPD Ultra


Artikel-Nr.: 130 11200 0000

- Wechselstrom AC
- Weitspannung
- DUAL Basic
- DUAL OTC
- DUAL OTC Professional
- DUAL OPD
- DUAL OPD Professional
- DUAL OPD Ultra

ZUBEHÖR PURION 2500 DUAL 90 W PVC-U

Montage-Set Dual 1
Edelstahl
Artikel-Nummer: 290 11400 0000

Montage-Set Dual 1
verzinkt
Artikel-Nummer: 290 11300 0000



PURION UV-Lampe 90 W
Artikel-Nummer: 200 00600 0000



Service-Kit
Artikel-Nummer: 292 00900 0000

