


# AIRPURION 90



Das System AIRPURION 90 mit einer Bestrahlungsbreite von 750 mm besteht aus einem matt eloxierten Aluminiumprofil mit passenden Abdeckblechen.

Das Strahlerfach ist mit einem Reflektor aus reinst poliertem Aluminium ausgelegt. Im rückseitigen Teil befinden sich die Verkabelung und das elektronische Vorschaltgerät. Die hohe Strahlungsintensität sichert bei kompakter Bauweise einen hohen Wirkungsgrad.

Anwendungsgebiete	Baureihe	AIRPURION 90
Pharmazie	Bestrahlungsbreite	750 mm
Medizintechnik	Desinfektion 80%	ca. 100 m <sup>3</sup>
	Desinfektion 88%	ca. 50 m <sup>3</sup>
Laborhygiene	Gewicht	3,0 kg
Reiferäume	Strahler-nutzungsdauer	10.000 h
	Gehäuse (L x B x H in mm)	1000 x 67 x 100
<b>Vorteile</b>	Anzahl der Strahler	1
	Gehäuseschutzart	IP 54
für direkte und indirekte Bestrahlung geeignet	elektrischer Anschluss	110-240 50/60 Hz
keine Geruchsbeeinträchtigungen	Leistung	90 W
wartungsarmer Betrieb	Absicherung	10 A
erhöhter Wirkungsgrad		

## WECHSELSTROM-ANLAGEN

Artikel-Nummer: 160 01500 0000

- Wechselstrom AC  
•
- Weißspannung  
•
- Splitterschutz  
•
- Trockenraum  
•
- Feuchtraum  
•

Artikel-Nummer: 160 01600 0000  
Artikel-Nummer: 160 02400 0000

- Wechselstrom AC  
•
- Weißspannung  
•
- Splitterschutz  
•
- Trockenraum  
•
- Feuchtraum  
•

## ZUBEHÖR AIRPURION 90

AIRPURION Seilabhängung  
Artikel-Nummer: 160 00011 0000



AIRPURION Montagegestell  
Artikel-Nummer: 160 00040 0000

PURION UV-Lampe 90 W  
Artikel-Nummer: 200 00600 0000



Service-Kit  
Artikel-Nummer: 292 00900 0000

