

PURION 2001 DUAL PVC-U



Die Anlage PURION 2001 DUAL PVC-U findet Anwendung bei der Entkeimung von Salzwasser oder aggressiven Medien für Durchflussleistungen bis 10 m³/h und einer Transmission (oder auch Trübung) des Wassers von mindestens 90% pro cm.

Diverse Optionen für die Überwachung stehen zur Verfügung.

Anwendungsgebiete	Baureihe PURION 2001 DUAL PVC-U	
Trinkwasser	Durchsatz	10 m³/h
Klimawasser/Luftbefeuchter	UVC-Transmission	90% T ₁ cm
Pools	Wassertemperatur	2°C - 40°C
Aquarien	Anschluss Klebemuffe	Ø 50 mm
Fischteiche	Maße (L x Ø in mm)	670 x 100 (2x)
Kläranlagen-Ablaufwasser	Flanschabstand	360 mm
Pharmazie	Gewicht	14,0 kg
Gewächshäuser	Strahlernutzungsdauer	10.000 h
Brauchwasser	Dosis	400 J/m²
Kühlschmiermittel	Betriebsdruck max.	10 bar
	Gehäuseschutzart	IP 65
	elektr. Anschluss	110-240 V 50/60 Hz
	Leistung	2x 48 W
	Absicherung	10 A

Vorteile
kein Chemikalieneintrag in das zu entkeimende Wasser
keine Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigungen
wartungsarmer Betrieb
niedrige Betriebskosten

WECHSELSTROM-ANLAGEN



Artikel-Nr.: 121 02300 0000

- Wechselstrom AC
- Weitspannung
- DUAL Basic
- DUAL OTC
- DUAL OTC Professional
- DUAL OPD
- DUAL OPD Professional
- DUAL OPD Ultra



Artikel-Nr.: 121 02400 0000

- Wechselstrom AC
- Weitspannung
- DUAL Basic
- DUAL OTC
- DUAL OTC Professional
- DUAL OPD
- DUAL OPD Professional
- DUAL OPD Ultra



Artikel-Nr.: 121 02500 0000

- Wechselstrom AC
- Weitspannung
- DUAL Basic
- DUAL OTC
- DUAL OTC Professional
- DUAL OPD
- DUAL OPD Professional
- DUAL OPD Ultra

ZUBEHÖR PURION 2001 DUAL PVC-U

Montage-Set Dual 2
Edelstahl
Artikel-Nummer: 290 11600 0000

Montage-Set Dual 2
verzinkt
Artikel-Nummer: 290 11500 0000



PURION UV-Lampe 48 W
Artikel-Nummer: 200 00500 0000



Service-Kit
Artikel-Nummer: 292 00900 0000

