

## TIG 450 GRIP WD 5P HFL 4m

394-510993-10600



WE ARE WELDING



- Wassergekühlter WIG-Schweißbrenner mit hochflexiblem Schlauchpaket (High-Flex-Leder)
- Doppeldrucktaste
- Ergonomische GRIP-Griffschale für hohe Griffsicherheit und Ergonomie
- Maschinenseitig ist eine 5-polige Anschlussbuchse erforderlich
- Bei Verwendung an 8-poligen Schweißgeräten kann alternativ der Adapter "ADAP 8-5 POL" verwendet werden
- Exzellente HF-Sicherheit
- **Ausrüstung ab Werk:**
- Elektrodenhalter: Ø 2,4 mm
- Gasdüse: Ø 10 mm, Größe 6
- Wolframelektrode E3 (lila): Ø 2,4 mm
- Brennerkappe "lang"

Einschaltdauer DC-	400 A / 100 %
Einschaltdauer AC	280 A / 100 %
Spannbereich Elektrode	4.8 mm
Brenneranschluss	Dezentral 35 mm <sup>2</sup> (Ø-Dorn 13 mm)
Anschluss Steuerleitung	Tuchel, 5-polig
Schutzgasleitung	G 1/4" RH, Überwurfmutter
Länge Schlauchpaket	4 m