

Blechprofilrost Typ BN-G33

Beim Blechprofilrosttyp BN-G33 „Noppe geschlossen“ sind die nach oben gedrückten Noppen geschlossen und bieten eine hohe Rutsicherheit. BN-G33 Blechprofilroste werden häufig in Innenbereichen eingesetzt in Kombination zu BN-G33vi-Stufen (mit i-Antrittskante) oder dem offenen Profil BN-O33. Der Belag BN-G33 ist geeignet für Bereiche, wo einerseits eine geschlossene Oberfläche gewünscht wird und andererseits aber eine gute Begehbarkeit gewährleistet sein muss.

Technische Details

Werkstoff	Stahl S235JR:	2,0 mm, 2,5 mm
	Edelstahl:	1,5 mm, 2,0 mm,
	Aluminium:	2,0 mm, 2,5 mm
Oberflächenbehandlung	Stahl:	roh, feuerverzinkt, bandverzinkt
	Edelstahl:	roh, gebeizt
	Aluminium:	roh, gebeizt, eloxiert
Freier Querschnitt	0,0 %, geschlossen	
Rostbreite	150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm , 330 mm (andere Breiten auf Anfrage)	
Höhe	30 mm, 50 mm, 75 mm, 100mm, 150 mm (Abhängig von Rostbreite und statischer Vorgabe, andere Höhen auf Anfrage)	
Durchfallschutz	Zu 100% gegeben	
Rutschhemmung	R10 / V10 (Stahl, feuerverzinkt IFA 1404099)	
Längenraster	133,33 mm (66,66 mm)	
Fertigungslänge	max. 10 m, Transport bedingt begrenzt	

