

Blechprofilrost Typ BN-033

Der Blechprofilrost, Typ BN-033 'Noppe, offen' bietet, durch die nach Oben und Unten gedrückten Noppen mit einem Lochdurchmesser von 8mm, eine hervorragende Standsicherheit und über die Ablauflöcher eine gute Drainage. In Kombination mit dem Stufenprofil BN-033vi-Stufen (mit i-Antrittskante) oder dem geschlossenen Profil BN-G33 ergeben sich viele Einsatzbereiche.

Technische Details

Werkstoff	Stahl S235JR:	2,0 mm, 2,5 mm
	Edelstahl:	1,5 mm, 2,0 mm,
	Aluminium:	2,0 mm, 2,5 mm
Oberflächenbehandlung	Stahl:	roh, feuerverzinkt, bandverzinkt
	Edelstahl:	roh, gebeizt
	Aluminium:	roh, gebeizt, eloxiert
Freier Querschnitt	Bis zu ~ 5 %	
Rostbreite	150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm , 330 mm (andere Breiten auf Anfrage)	
Höhe	30 mm, 50 mm, 75 mm, 100mm, 150 mm (Abhängig von Rostbreite und statischer Vorgabe, andere Höhen auf Anfrage)	
Durchfallschutz	Ø 10 mm (eine 10 mm Kugel fällt nicht hindurch)	
Rutschhemmung	R11 / V10 (Stahl, feuerverzinkt IFA 1404102)	
Längenraster	133,33 mm (66,66 mm)	
Fertigungslänge	max. 10 m, Transport bedingt begrenzt	

