

Datenblatt

Blechprofilrost Typ BN-G

Beim Blechprofilrosttyp BN-G „Noppe geschlossen“ sind die nach oben gedrückten Noppen geschlossen und bieten eine hohe Rutsicherheit. BN-G Blechprofilroste werden häufig in Innenbereichen eingesetzt und zwar dort, wo einerseits eine geschlossene Oberfläche gewünscht wird und andererseits aber eine gute Begehbarkeit gewährleistet sein muss.

Technische Details

Werkstoff	Stahl S235JR:	2,0 mm, 2,5 mm
	Edelstahl:	1,5 mm, 2,0 mm,
	Aluminium:	2,0 mm, 2,5 mm
Oberflächenbehandlung	Stahl:	roh, feuerverzinkt, bandverzinkt
	Edelstahl:	roh, gebeizt
	Aluminium:	roh, gebeizt, eloxiert
Freier Querschnitt	0,0 %, geschlossen	
Rostbreite	150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm (andere Breiten auf Anfrage)	
Höhe	30 mm, 50 mm, 75 mm, 100mm, 150 mm (Abhängig von Rostbreite und statischer Vorgabe, andere Höhen auf Anfrage)	
Durchfallschutz	Zu 100% gegeben	
Rutschhemmung	R10 / V10 (Stahl, feuerverzinkt IFA 1504065)	
Längenraster	125 mm (62,5 mm)	
Fertigungslänge	max. 10 m, Transport bedingt begrenzt	

