



AX TLW

Tiefbohrmaschinen für rotationssymmetrische Werkstücke - Kundenspezifische Lösungen

Deep Drilling Machine for rotationally symmetric workpieces - Customized solutions

AUSSTATTUNG

- Bohrtiefe in einem Zug bis zu 2.200 mm
- Bohrdurchmesser bis zu 65 mm
- bis zu 4 Bohrspindeln
- Werkstückspannung mit Spannkonen, -prismen oder -futter
- innere Kühlmittelzuführung
- Hochdruck-Kühlmittelanlage für Tiefbohröl oder Emulsion

EQUIPMENT

- drilling depth in one stroke up to 2.200 mm
- drilling diameter up to 65 mm
- up to 4 drilling spindles
- workpiece clamping with clamping-cons, -prisms or jaw chuck
- inner coolant supply
- high-pressure coolant unit for deep drilling oil or emulsion



TECHNISCHE DATEN	TECHNICAL DATA	AX TLW
Spindelanzahl	number of spindles	max. 4
Bohrdurchmesser	drilling diameter	< 1,0 - 65,0 mm
Bohrtiefe	drilling depth	350 mm
Erweiterung	extension	max. 2.200 mm
Bohrverfahren	drilling method	ELB / BTA (STS)