

# FAHRBARE AUFFANGWANNEN MIT LOCHPLATTENWAND TYP LPW



LPW 200-2 mit Werkzeugablage und Tropfwanne

**Mobiles, sicheres und einfaches Abfüllen von Ölen etc. an verschiedenen Verbrauchsstellen aus 60- und 200-l-Fässern**

- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m<sup>2</sup>)
- Feuerverzinkte Schiebegriffe
- Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller

## Ausführungen

### LPW 200-1 bis -3

- Stabile, verzinkte Stahlblechplatte mit Quadratlochung (10 mm) im fortlaufenden 38-mm-Raster für freie Positionierung von Werkzeughaltern
- Rollen- Ø 180 mm, Bauhöhe 225 mm

### LPW 60-1 bis -3

- Stabile, verzinkte Stahlblechplatte mit Quadratlochung (10 mm) im fortlaufenden 38-mm-Raster für freie Positionierung von Werkzeughaltern
- Rollen- Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm

### LPW 200-4

- mit Lochplattenkonsole
- mit Haltegurt
- Montageplatte auf der Wanne
- Rollen- Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm



## Zubehör

- Verzinkte Werkzeugablage
- Verzinkte Tropfwanne mit Halterung für Zapfpistole



	max. Anzahl (Fässer x l)	Maße (LxBxH) (mm)	Wannenmaße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack. / verz. (kg)
LPW 60-1	1x 60	570 x 590 x 1775	500 x 500 x 505	60	52 / 54
LPW 60-2	2x 60	570 x 890 x 1685	500 x 800 x 415	60	64 / 66
LPW 60-3	2x 60	875 x 500 x 1685	800 x 500 x 415	60	56 / 58
LPW 200-1	1x 200	870 x 890 x 2110	800 x 800 x 610	203	100 / 104
LPW 200-2	2x 200	870 x 1290 x 2015	800 x 1200 x 515	215	122 / 126
LPW 200-3	2x 200	1280 x 800 x 2015	1200 x 800 x 515	215	110 / 114
LPW 200-4	1x 200	1450 x 800 x 1195	1295 x 800 x 415	215	100 / 108

Übereinstimmungs-  
erklärung (UHP)

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4