

ROHRSÄGEN

Ein präziser 90°-Sägeschnitt ist Grundvoraussetzung für eine orbitalgerechte Schweißnahtvorbereitung.

ROHRSÄGEN S-LT

- Robuste Sägen für alle Wandstärken
- Leistungsstarker Antriebsmotor
- Gleichmäßige und leichte Vorschubregelung mittels Handrad
- Verschiedene Anfasblätter montierbar
- Rechtwinkliger Sägeschnitt
- 4, 5 bzw. 6 Spannbacken aus Edelstahl sowie Reduzierbacken
- Durch konzentrisches Spannen keine Deformation bei dünnwandigen Rohren
- Auch zum Abtrennen von Rohrbögen
- Schnellverschluss zum einfachen Wechseln der Sägeblätter
- Spanentfernung während des Trennens durch integrierte Bürste
- Komfortable Einstellung der Eintauchtiefe mittels Zustellrad



Technische Daten	S-100LT	S-150LT	S-200LT
Geltungsbereich mm/inch:	DA 6 - 120 mm / 0,236 - 4,724"	DA 20 - 170 mm / 0,787 - 6,693"	DA 59 - 220 mm / 2,362 - 8,661"
Wanddicke:	1 - 8 mm 0,039 - 0,315"	1 - 8 mm 0,039 - 0,315"	1 - 8 mm 0,039 - 0,315"
Elektroantrieb:	Ein-Phasen Wechselstrom-Motor	Ein-Phasen Wechselstrom-Motor	Ein-Phasen Wechselstrom-Motor
Netzspannung:	200/220 VAC (50/60 Hz)	200/220 VAC (50/60 Hz)	200/220 VAG (50/60 Hz)
Leistung:	1000 W / 4,5 A	1000 W / 4,5 A	1000 W / 4,5 A
Schutzklasse:	II	II	II
Drehzahlregelung:	6-Stufen-Steuerung	6-Stufen-Steuerung	6-Stufen-Steuerung
Abmessung:	143 x 366 x 383 mm	143 x 466 x 483 mm	145 x 525 x 542 mm
Gewicht:	47 kg	66 kg	77 kg
Art.-Nr.	1.2.4513	1.2.4512	1.2.4511

Lieferumfang:

- Rohrsäge mit Elektroantrieb
- 1 Sägeblatt
- 1 Flasche Sägeblatt-Schmieröl