

# PURION 2500 90 W PRO



Die Anlage PURION 2500 90 W PRO ist in elektroplattierten Edelstahl ausgeführt. Sie findet Anwendung bei der Entkeimung von Brauchwasser und Emulsionen bis 2,5 m³/h Durchflussleistung bei einer Transmission (oder auch Trübung) des Wassers von 20 – 90% pro cm.

Für die Anlage PURION 2500 90 W PRO steht die Option der Lampenlebensdauerüberwachung zur Verfügung. Ein permanenter Wasserdurchfluss sollte bei Betrieb dieser UV-Anlage sichergestellt werden.

Anwendungsgebiete	Baureihe	PURION 2500 90 W PRO
Trinkwasser	Durchsatz	2,5 m³/h
Klimawasser/Luftbefeuchter	UVC-Transmission	> 20% T <sub>1</sub> cm
Pools	Wassertemperatur	2°C - 40°C
Aquarien	Anschluss Außengewinde	R 1"
Fischteiche	Maße (L x Ø in mm)	928 x 42
Kläranlagen-Ablaufwasser	Flanschabstand	850 mm
Pharmazie	Gewicht	3,4 kg
Gewächshäuser	Strahler-nutzungsdauer	10.000 h
Brauchwasser	Dosis	400 J/m²
Kühlschmiermittel	Betriebsdruck max.	10 bar
	Gehäuseschutzart	IP 65
	elektr. Anschluss	110-240 V 50/60 Hz
	Leistung	90 W
	Absicherung	10 A

Vorteile
kein Chemikalieneintrag in das zu entkeimende Wasser
keine Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigungen
wartungsarmer Betrieb
niedrige Betriebskosten

## WECHSELSTROM-ANLAGEN



Artikel-Nummer: 130 02300 0000

- Wechselstrom AC
- Weitspannung
- Lebensdauerüberwachung
- Sensorüberwachung
- potentialfreie Kontakte



Artikel-Nummer: 130 01700 0000

- Wechselstrom AC
- Weitspannung
- Lebensdauerüberwachung
- Sensorüberwachung
- potentialfreie Kontakte

Artikel-Nummer: 130 08900 0000


## ZUBEHÖR PURION 2500 90 W PRO

Montage-Set Single 1  
Edelstahl  
Artikel-Nummer: 290 11000 0000



Montage-Set Single 1  
verzinkt  
Artikel-Nummer: 290 10900 0000

PURION UV-Lampe 90 W  
Artikel-Nummer: 200 00600 0000



Service-Kit  
Artikel-Nummer: 292 00900 0000

