

TransFlex



TransFlex Standard-Schutzwände

- Flexibel an wechselnde Schweißsituationen anpassbar
- Preiswerter Schutz als Einzelwand

- Fahrbar
- Einfach zu montieren

Trans Flex, 3-teilige Schutzwand

Aufbau 3-teilig	Befestigung mit	Gesamtbreite	Ausleger	Bodenfreiheit
Vorhang 1300 x 0,4 mm	K-Haken	3700 mm	2 x 800 mm	300 mm
Lamellen 570 x 1,0 mm	K-Haken	4100 mm	2 x 1000 mm	300 mm
Lamellen 300 x 2,0 mm	Schwingschellen	3700 mm	2 x 800 mm	600 mm



Mittelteil: B 2100 x H 1950 mm
plus 2 Ausleger, 4 Rollen,
davon 2 mit Bremsen

Vorhangtyp:

Prüfungen:
DIN EN 1598:2011-12
DIN EN ISO 25980:2015-01

Gefährdungsfaktoren:

T75 matt

dunkelgrün



ca. 0,05

T55

eurogrün



ca. 0,40

T50

rotbraun



ca. 0,70

T40

rotorange



ca. 0,80

T0

glasklar

Schutzvorhang zum Schutz gegen Splitter, Spritzer, Lärm und Kälte. Material ist funkenfest und flammwidrig. Entflammbarkeit gemäß Klasse der Kantenbeflammung K1/0, 36mm (entspricht ca. DIN 4102 B2).

Vorhanggröße	Gewicht	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Preis €/St.	Preis €/St.
							incl. MwSt.	incl. MwSt.
Vorhg. 0,4 mm	35 kg/St.	TT0-TTV-SB-T75M	TT0-TTV-SB-T55	TT0-TTV-SB-T50	TT0-TTV-SB-T40	TT0-TTV-SB-T0		
Lamell. 1,0mm**	39 kg/St.	TT0-TTL-SB-T75M-1MM	TT0-TTL-SB-T55-1MM	TT0-TTL-SB-T50-1MM	TT0-TTL-SB-T40-1MM	TT0-TTL-SB-T0-1MM		
Lamell. 2,0mm**	47 kg/St.	TT0-TTL-S-T75M-2MM	TT0-TTL-S-T55-2MM	TT0-TTL-S-T50-2MM	TT0-TTL-S-T40-2MM	TT0-TTL-S-T0-2MM		

*Zertifizierung bei Vorhang 0,4 mm
**Ausführung T50 matt auf Anfrage