

G | LUBE OIL

Elektromechanischer Schmierstoffgeber für Öl



GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

Vorteile



Vor Ort nachfüllbar

einfache Nachfüllung
spart Zeit und Geld



Temperaturunabhängig

lineare Entleerung über
den kompletten Zeitraum



Mehrpunktschmierung

Anschluss von Verteilern möglich



Countdown Restlaufzeit

Restlaufzeit in Tagen jederzeit
am Display ablesbar



Weitere Vorteile

- extra-großer Ölbehälter mit 500 ml Fassungsvermögen
- zahlreiche detaillierte Statusmeldungen durch Display und LED
- bis zu 2 Jahre Entleerungszeit einstellbar

Technische Daten



Antrieb
elektromechanisch

Betriebsdruck
max. 10 bar (145 psi)

Spendezeit
0,5/1/2/4/6/12/18/24 Monate

Schmierstoffvolumen
500 ml

Einsatztemperatur
Al Batterie: +5 °C bis +60 °C
Li Batterie: -15 °C bis +60 °C

Betriebsspannung
4,5 V (Al oder Li Batterie)

Schmiermedium
Öle > ISO VG 10

Befüllung
leer

Maße (Höhe x Ø)
229 x 99 mm

Mehrpunktschmierung
bis zu 10 Schmierpunkte

Schutzklasse
IP54

Anwendungsbereiche



G-LUBE OIL ist als batteriebetriebenes Öl-Schmiersystem autark und damit besonders flexibel. Mit bis zu 10 bar Förderdruck ist Schmierung außerdem auch über größere Distanzen möglich.



GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

Gruetzner GmbH
Dagobertstr. 15 • D-90431 Nürnberg
Tel. 0911 277 399 0
info@G-LUBE.com • www.G-LUBE.com